


User Manual

NAITEC FLEXI



PORTABLE SPLIT AIR CONDITIONING

CONTENTS

ENGLISH.....	3-19
DEUTSCH.....	20-36
ITALIANO.....	37-53
ČEŠTINA.....	54-70
SLOVENČINA.....	71-87
MAGYAR.....	88-

User Manual

YFG-12H/FC6-W



PORTABLE SPLIT AIR CONDITIONING

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT! AIR CONDITIONERS MUST ALWAYS BE STORED AND TRANSPORTED UPRIGHT, OTHERWISE IRREPARABLE DAMAGE MAY BE CAUSED TO THE COMPRESSOR; IF YOU ARE UNSURE, WE RECOMMEND WAITING AT LEAST 24 HOURS AFTER INSTALLATION BEFORE STARTING THE UNIT.









- When using this air conditioner, it is important that you always observe the safety regulations. This prevents the risk of personal injury, electric shock and product damage. Therefore, read all instructions beforehand.
- If the terms of use are not followed, the manufacture will not be liable for any damage or injury resulting from the use of this device.
- Keep the manual, warranty certificate and sales receipt.
- The user of this household appliance must be at least 8 years old. Weak individuals, those with weak sensory abilities, or those with low psychological resilience must supervise their use while understanding the correct usage methods and potential hazards. Children are prohibited from playing and must clean and maintain the household appliance under supervision.
- Do not use if the device is visibly damaged or the power cord is broken.
- If the device, power cord, or plug is damaged, do not repair the device yourself. Repairs must be carried out by manufacturers or professional technicians.
- Please make sure to use and store this device in a dry place.
- Do not use accessories that are not recommended by the manufacturer.
- This device is only suitable for household use.
- Do not modify this product (or any part thereof).
- Do not share a power outlet with multiple appliances.
- Due to fire prevention, a distance of at least 2 meters is required from flammable materials.
- Users are strictly prohibited from adding refrigerants on their own.
- Do not directly pull the hose or damage it with sharp objects. If the hose is found to be damaged, immediately stop using it and contact the dealer for repair.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater)
- Do not pierce or burn
- Be aware that refrigerants might not contain an odour.







- **Also take the following regulations into account:**
- Place the internal unit product on a flat surface and keep it vertically to ensure the normal operation of the compressor.
- When moving or transporting air conditioners, try to keep them straight and ensure that they do not shake or fall off.
- Ensure that the air supply is not blocked and maintain good ventilation.
- Do not insert fingers or objects through the openings of the air inlet and outlet, as it may come into contact with electrical components or fans and pose a danger.
- Do not place heavy objects on the product.
- Before maintenance, cleaning, or prolonged disuse, unplug the plug from the socket.
- Unplug the machine
- when moving it.
- Clean the dust filter at least once a month.
- If the machine is not used for a long time, it must be stored in a cool and dry place. Carry out air conditioning cleaning and drying work in advance.
- Do not operate the device during snowfall. After snowfall, pose to ensure that the air intake of the outdoor unit is not covered by snow.
- Details of type and rating of fuses T 25A, 250V AC for driver PCB.

2. TECHNICAL DATA

Voltage:	220-240V, 50/60Hz	Air flow capacity:	245-450m ³ /h
Cooling capacity:	12000btu/h (3500W)	Dehumidification capacity:	1.2L/h
Heating capacity:	12000btu/h (3500W)	Isolation Class (for outside part):	IPX4
Cooling Power Input:	1200W	Compressor type:	Rotor type
Heating Power Input:	1100W	Refrigerant:	R32, 640g
Dimensions inside unit:	430×320×730mm	Sound pressure level (for indoor part):	39/47/50/51dB
Dimensions outside unit:	492×263×460mm	Net weight / Gross weight:	34,5/43kg


3. PACKING LIST

 <p>Air conditioner</p>	 <p>Remote control</p>	 <p>Install bracket components</p>
 <p>2pcs Hand tighten screws</p>	 <p>Sealing cloth</p>	 <p>Velcro</p>


 <p data-bbox="233 527 396 562">Drain hose</p>	 <p data-bbox="721 527 899 562">Lock buckle</p>	 <p data-bbox="1255 537 1352 573">Clamp</p>
 <p data-bbox="147 972 526 1045">Thermal insulation sleeve for connecting pipe</p>	 <p data-bbox="634 989 997 1024">2pcs Battery (1.5V, AAA)</p>	 <p data-bbox="1227 989 1341 1024">Manual</p>

FEATURES





5. OPERATION OF CONTROL PANEL



1. Power

Press this button to turn on/off the air conditioning.

2. Mode

Press this button to select cooling, air supply, dehumidification, and heating modes.

3. Temperature/time adjustment

When in cooling/heating mode, pressing this key can adjust the set temperature up or down; In timed mode, press this key to adjust the timed on/off time.

4. Fan speed

Press this key to select high-end wind speed, mid-range wind speed, Low wind speed, silent wind speed, or strong wind speed.

5. Timer

Press this key in standby mode to set the timer Startup time;
Press this key while in the power on state, Can set a timed shut-down time.

6. Sleep mode (fan speed +timer key)

Press this key combination in cooling/heating mode
Then enter sleep mode.

7. Display Window


This window displays the adjusted temperature and time.

8. Swing (up+down)

Press this key combination to turn on/off the swing function.

9. WiFi function (optional)

In standby mode, press the FAN button” “on control panel for 3 seconds to enter WIFI network reset or unbind WIFI.



**The air conditioner can be controlled with the remote control. Two AAA-batteries are required.*

6. FUNCTION INTRODUCTION

Cooling mode

- 1) After powering on, the default cooling mode or pressing the mode button to select the cooling mode will turn on the cooling display light .
- 2) Press the up or down button to adjust the temperature (between 16 and 30).
- 3) Press the wind speed button to select high , medium , low , silent , or strong wind speeds.

Air supply mode

- 1) Press the mode button or select the air supply mode through the remote control, and the air supply indicator light will turn on.
- 2) Press the wind speed button to select high , medium, low air speed.
- 3) Temperature cannot be set.

Dehumidification mode

- 1) Press the mode button or select the Dehumidification mode through the remote control, and the Dehumidification light will turn on. The four-way valve is closed in dehumidification mode.
- 2) Temperature control range: 16 °C 30 °C.
- 3) In this mode, there are functions such as timer, swing, and power-off memory.
- 4) Press the air speed button to select low or silent air speed.

Heating mode

- 1) Press the mode key or select the heating mode through the remote control, and the heating indicator light will turn on.
- 2) Press the up or down button to adjust the set temperature (between 16 °C and 30 °C).
- 3) Press the wind speed button to select high , medium , low , silent or strong wind speeds.

Sleep mode

- 1) When turned on, press the sleep button on the remote control or the combination button on the control panel (+) to activate the sleep function. The display as “ SL “, which is only effective in cooling and heating modes.
- 2) The fan operates at a silent wind speed.
- 3) After running for a while, the temperature to up (cooling mode) or down (heating mode).
- 4) The air conditioner in sleep mode will automatically shut down after 8 hours.

7. SMART HOME WIFI CONNECTION GUIDE

Install App

Download the "Smart life" app from the Play Store (Android) or App Store (iOS).

Register







If you do not have a Smarter Home account, register or sign in with a verification code sent by SMS.

To register:

1. Tap to enter registration page
2. The system automatically recognizes your country/ area. You can also select your country code manually. Enter your mobile phone number/ email address and tap "Next".
3. If you choose the mobile phone number option, then enter the verification code in the message sent to you by SMS. Set a password as prompted and press "Confirm" to finish your registration.

Connecting using Bluetooth


- a. Before initiating the connection, make sure the unit is in standby mode and the phone connected to the WiFi network..
- b. Press the "FAN" button for 3 seconds to enter WiFi-connect mode and WiFi signal light starts flashing.
- c. Open the Bluetooth of your phone.
- d. When the device is powered on and to be connected, the connected Bluetooth device will pop up automatically after opening the App for a moment. Click "Add" button for connection.
- e. Enter the Wi-Fi information interface, enter the password and click "Next" to continue the operation. (note: network must be 2.4Ghz band)
- f. Enter the device connection interface after the progress bar is finished and the device is successfully connected.
- g. Click the "Done" button to enter the operation interface of the device.




8.INSTALLATION OF THE AIR CONDITIONER

1) Open the packaging of the machine and accessories, and check if the hoses between the indoor and outdoor units are properly connected. Also check if the water plug is securely plugged. Finally, check if the attachments are complete.


2) Wrap the thermal protection sleeve on the hose between the outdoor and indoor unit.(See the illustration below)




3) Stick the Velcro onto the window frames and onto the window. As shown in the picture:




4) First, firmly stick the sealing cloth to the Window frames, then unzip the sealing cloth, and then stick the other side of the sealing cloth to the window. As shown in the picture:




5) Fix the installation bracket component onto the window. The installation of the bracket component is relatively convenient, as shown in the diagram. Then, tighten the bolt by hand to firmly fix the bracket component on the window. As shown in the picture:




6) When installing the external unit, the buckle of the external unit should be fastened to the installation bracket component, and the external unit hook should be hung in the hook slot of the bracket rental. Finally, tighten the screw by hand. As shown in the picture:



7) Stick the base of the lock onto the window and its appropriate position (note: the two bases should not be too far apart to avoid insufficient length of the lock's chain rope).
As shown in the picture:




8) After installation is completed. As shown in the following figure. NOTE: Air-conditioner shall be installed in the flat and empty place all around. Don't block the air outlet, and the required distance around should be at least 50cm.



9) If the external unit requires the use of a drainage hose, simply install the drainage hose directly onto the water spout. Install as follows.

Note: When the device is in cooling or dehumidifying mode, the drain hose should be connected to the cooling water spout at the bottom of outdoor unit ; When the device is in heating mode, the drain hose should be connected to the heating water spout at the bottom of outdoor unit



9. ERROR CODE LIST

No	Cause	Code
1	Compressor drive IPM fault	F1
2	PFC/IPM fault	F2
3	Abnormal compressor start	F3
4	Compressor operation error (press out of position)	F4
5	Position detection circuit malfunction	F5
6	Phase current overcurrent protection	FA
7	DC bus voltage overvoltage and undervoltage protection	P2
8	Indoor and outdoor communication failure	E4
9	Main control board and driver board communication failure	F6
10	AC input voltage protection	P3
11	AC current overcurrent protection	P4
12	AC overvoltage and undervoltage protection	P5
13	Outdoor outdoor panel sensor malfunction (reserved)	F7
14	Return air sensor malfunction (reserved)	F8
15	Exhaust sensor malfunction	EO
16	Outdoor environment sensor malfunction (reserved)	E6
17	Outdoor DC fan malfunction	E7

18	Outdoor EE malfunction	FE
19	Abnormal temperature protection of return air sensor	PA
20	Abnormal refrigerant circulation	P1
22	Exhaust temperature protection	PE
23	Outdoor coil overload protection (reserved)	PH
24	Feedback fault of indoor DC fan	PC
25	Indoor coil overload protection	E3
26	Indoor coil freezing protection	P6
27	Indoor coil malfunction sensor malfunction	P7
28	Indoor environmental temperature sensor malfunction	E2
29	Indoor unit zero crossing detection fault	E1
30	Indoor EE malfunction	P8
31	Feedback fault of water motor	EE
32	Feedback fault of cooling fan	E5
33	Full water protection	E8
15	Exhaust sensor malfunction	FL
16	Reversing fault of four-way valve	EA
17	System error	Eb

10. TROUBLE SHOOTING GUIDE

Problem	Cause	Solution
The device does not turn on	No power	Turn power on
	Damaged electrical outlet	Turn off the power and check/repair the power outlet
	Unknown reason	Contact the dealer
Little air displacement or limited cooling effect	The lowest ventilation setting is selected	Select the high ventilation speed mode
	The air filter is dirty	Check and clean the filter
	The air supply or exhaust of the indoor unit is blocked	Check that the unit is not blocked and remove the obstruction
	The air supply or exhaust from the outdoor unit is blocked	Check that the unit is not blocked and remove the obstruction
	The ambient temperature is too low or high	The ambient temperature must be between 18 and 40

Air displacement only but no cooling effect	The device runs in ventilation mode	Select the cooling mode(A/C)
	The cooling mode has just turned off automatically	Wait about 3-5minutes until the thermostat switches on again
Abnormal sounds or vibrations	The mounting brackets are not properly installed on the vehicle, or the device mounting screws are not sufficiently tightened	Check that the mounting bracket is tight and tighten the device mounting screws
Water is leaking from the indoor unit	The rubber stopper on the bottom of the indoor unit is missing, or is not pressed enough	Check or replace the rubber stopper
	The device is at an angle	The device must be mounted horizontally

11. MAINTENANCE

Declaration:

- 1) Ensure the machine is unplugged before maintenance.
- 2) Do not use gasoline or other chemicals to clean the unit;
- 3) Do not wash the unit directly;
- 4) If the air conditioner is damaged, please contact the dealer or repair shop.

1. Cleaning


Caution: Unplug the power cord before cleaning the maintenance.

1) External cleaning

Wipe the outside with a damp cloth, and then thoroughly dry the equipment with a dry cloth. Do not allow water or harmful substances to enter the machine. Do not use gasoline or other chemicals to clean the unit;

2) Air filter

- It is important to regularly remove the dust from the filter.
- Remove the filter as shown in the picture below.
- Clean the filter with tap water and/or a vacuum cleaner to remove any dirty from the filter.
- Do not use water hotter than 40 °C for cleaning and do not expose the filter to the sun.
- Make sure the filter has dried before putting it back in the air conditioner.




2. Maintenance

- 1) Remove the rubber plug from the drainage outlet and drain the condensate water in the appropriate position.
- 2) When the air conditioner is not in use for a long time, it is necessary to bring the outdoor unit back indoors to prevent dust, debris, etc. from falling into the air outlet.

3. Storage


- 1) Remove the air conditioner from the installation location;
- 2) Remove the rubber seal from the indoor unit and outdoor unit, drain the condensate water.
- 3) Keep running in fan mode to make the internal dry.
- 4) Turn off the conditioner and pull down the plug.
- 5) Wash the filter then install.
- 6) Remove all the brackets on the air conditioner, install the brackets of the outdoor unit on the indoor unit, assemble as shown in the figure below.
- 7) Store the air conditioner in a cool and dry place. We recommend that you put the air conditioner back in its packaging when you store it. This prevents dirt and dust from collecting on the air conditioner.



*The above technical parameters are subject to change without prior notice.

Benutzerhandbuch


Naitec FLEXI



Tragbare Split-Klimaanlage

Sicherheitshinweise

WICHTIG! KLIMAGERÄTE MÜSSEN IMMER AUFRECHT GELAGERT UND TRANSPORTIERT WERDEN, ANDERNFALLS KANN DER KOMPRESSOR IRREPARABEL BESCHÄDIGT WERDEN; WENN SIE UNSICHER SIND, EMPFEHLEN WIR, NACH DER INSTALLATION MINDESTENS 24 STUNDEN ZU WARTEN, BEVOR SIE DAS GERÄT EINSCHALTEN.









- Bei der Verwendung dieser Klimaanlage ist es wichtig, dass Sie stets die Sicherheitsvorschriften beachten. Dadurch wird das Risiko von Personenschäden, Stromschlägen und Produktschäden vermieden. Lesen Sie daher alle Anweisungen im Voraus sorgfältig durch.
- Werden die Gebrauchsanweisungen nicht befolgt, haftet der Hersteller nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch die Verwendung dieses Geräts entstehen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung, den Garantieschein und den Kaufbeleg auf.
- Der Benutzer dieses Haushaltsgeräts muss mindestens 8 Jahre alt sein. Schwache Personen, Personen mit eingeschränkten sensorischen Fähigkeiten oder Personen mit geringer psychischer Belastbarkeit dürfen das Gerät nur unter Aufsicht verwenden und müssen die richtige Anwendung sowie die möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur unter Aufsicht durchführen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel beschädigt ist.
- Wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Reparaturen müssen vom Hersteller oder von qualifizierten Fachtechnikern durchgeführt werden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie dieses Gerät an einem trockenen Ort verwenden und aufbewahren.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch geeignet.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Produkt (oder an Teilen davon) vor.
- Verwenden Sie keine Steckdose gemeinsam mit mehreren anderen Geräten.
- Aus Brandschutzgründen muss ein Abstand von mindestens 2 Metern zu brennbaren Materialien eingehalten werden.
- Das Nachfüllen von Kältemittel ist ausschließlich Fachpersonal vorbehalten.
- Ziehen Sie nicht direkt am Schlauch und beschädigen Sie ihn nicht mit scharfen Gegenständen. Wenn festgestellt wird, dass der Schlauch beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich zur Reparatur an den Händler.







- Verwenden Sie keine anderen Mittel zur Beschleunigung des Abtauvorgangs oder zur Reinigung als die vom Hersteller empfohlenen.
 - Das Gerät muss in einem Raum ohne dauerhaft betriebene Zündquellen gelagert werden (zum Beispiel: offene Flammen, ein in Betrieb befindliches Gasgerät oder ein in Betrieb befindlicher elektrischer Heizkörper).
 - Nicht durchstechen oder verbrennen.
 - Beachten Sie, dass Kältemittel geruchlos sein können.
-
- Berücksichtigen Sie außerdem die folgenden Vorschriften:
 - Stellen Sie das Innengerät auf eine ebene Fläche und halten Sie es senkrecht, um den normalen Betrieb des Kompressors sicherzustellen.
 - Versuchen Sie beim Bewegen oder Transportieren von Klimageräten, diese gerade zu halten, und stellen Sie sicher, dass sie nicht wackeln oder umfallen.
 - Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr nicht blockiert ist, und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
 - Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände durch die Öffnungen des Lufteinlasses und -auslasses, da dies mit elektrischen Bauteilen oder Lüftern in Berührung kommen und eine Gefahr darstellen kann.
 - Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
 - Ziehen Sie vor Wartung, Reinigung oder längerer Nichtbenutzung den Stecker aus der Steckdose.
 - Ziehen Sie den Stecker des Geräts heraus,
 - wenn Sie es bewegen.
 - Reinigen Sie den Staubfilter mindestens einmal im Monat.
 - Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, muss es an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden. Führen Sie vorab Reinigungs- und Trocknungsarbeiten an der Klimaanlage durch.
 - Betreiben Sie das Gerät nicht während des Schneefalls. Stellen Sie nach dem Schneefall sicher, dass der Lufteinlass der Außeneinheit nicht von Schnee bedeckt ist.
 - Angaben zu Typ und Nennwert der Sicherungen: T 25A, 250V AC für die Treiber-PCB.

2. TECHNISCHE DATEN


Spannung:	220–240V, 50/60Hz	Luftdurchsatz:	245–450 m ³ /h
Kühlleistung:	12000 BTU/h (3500W)	Entfeuchtungsleistung:	1,2L/h
Heizleistung:	12000 BTU/h (3500W)	Schutzklasse (für den Außenteil):	IPX4
Leistungsaufnahme Kühlung:	1200W	Kompressortyp:	Rotortyp
Leistungsaufnahme Heizung:	1100W	Kältemittel:	R32, 640g
Abmessungen Inneneinheit:	430×320×730mm	Schalldruckpegel (für den Innenteil):	39/47/50/51dB
Abmessungen Außeneinheit:	492×263×460mm	Nettogewicht / Bruttogewicht:	34,5/43kg


3. PACKLISTE

 <p>Klimaanlage</p>	 <p>Fernbedienung</p>	 <p>Montagehalterungs komponenten</p>
 <p>2 Stk. handfest anzuziehende Schrauben</p>	 <p>Dichtungstuch</p>	 <p>Klettband</p>


 <p>Ablaufschlauch</p>	 <p>Verriegelungsschnalle</p>	 <p>Klemme</p>
 <p>Wärmedämmschlauch für das Verbindungsrohr</p>	 <p>2 Stk. Batterien (1,5V, AAA)</p>	 <p>Benutzerhandbuch</p>

EIGENSCHAFTEN





5. BEDIENUNG DES BEDIENFELDS



1. Ein/Aus

Drücken Sie diese Taste, um die Klimaanlage ein-/auszuschalten.

2. Modus

Drücken Sie diese Taste, um zwischen Kühl-, Luftzufuhr-, Entfeuchtungs- und Heizmodus zu wählen.

3. Temperatur-/Zeiteinstellung

Im Kühl-/Heizmodus kann durch Drücken dieser Taste die eingestellte Temperatur nach oben oder unten angepasst werden; im Timermodus drücken Sie diese Taste, um die Ein-/Ausschaltzeit des Timers einzustellen.

4. Lüftergeschwindigkeit

Drücken Sie diese Taste, um hohe Lüftergeschwindigkeit, mittlere Lüftergeschwindigkeit, niedrige Lüftergeschwindigkeit, leise Lüftergeschwindigkeit oder starke Lüftergeschwindigkeit auszuwählen.

5. Timer

Drücken Sie diese Taste im Standby-Modus, um die Einschaltzeit des Timers einzustellen; drücken Sie diese Taste im eingeschalteten Zustand, kann eine zeitgesteuerte Ausschaltzeit eingestellt werden.

6. Schlafmodus (Lüftergeschwindigkeit + Timer-Taste)

Drücken Sie diese Tastenkombination im Kühl-/Heizmodus, um in den Schlafmodus zu wechseln.

7. Anzeigefenster


Dieses Fenster zeigt die eingestellte Temperatur und Zeit an.

8. Swing (hoch + runter)

Drücken Sie diese Tastenkombination, um die Swing-Funktion ein-/auszuschalten.

9. WiFi-Funktion (optional)

Drücken Sie im Standby-Modus die FAN-Taste „“ am Bedienfeld für 3 Sekunden, um das WIFI-Netzwerk zurückzusetzen oder WIFI zu entkoppeln.



**Die Klimaanlage kann mit der Fernbedienung gesteuert werden. Zwei AAA-Batterien sind erforderlich.required.*

6. FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Kühlmodus

1. Nach dem Einschalten ist der Kühlmodus standardmäßig aktiviert, oder durch Drücken der Modustaste zur Auswahl des Kühlmodus leuchtet die Kühlanzeige .
2. Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Temperatur einzustellen (zwischen 16 und 30).
3. Drücken Sie die Taste für die Windgeschwindigkeit, um hohe , mittlere , niedrige , leise oder starke Windgeschwindigkeiten auszuwählen.

Luftzufuhrmodus

1. Drücken Sie die Modustaste oder wählen Sie den Luftzufuhrmodus über die Fernbedienung, und die Anzeige für die Luftzufuhr leuchtet auf.
2. Drücken Sie die Taste für die Windgeschwindigkeit, um hohe, mittlere oder niedrige Luftgeschwindigkeit auszuwählen.
3. Die Temperatur kann nicht eingestellt werden.

Entfeuchtungsmodus

1. Drücken Sie die Modustaste oder wählen Sie den Entfeuchtungsmodus über die Fernbedienung, und die Entfeuchtungsanzeige leuchtet auf. Das Vierwegeventil ist im Entfeuchtungsmodus geschlossen.
2. Temperaturregelbereich: 16 °C 30 °C.
3. In diesem Modus gibt es Funktionen wie Timer, Swing und Speicher bei Stromausfall.
4. Drücken Sie die Taste für die Luftgeschwindigkeit, um niedrige oder leise Luftgeschwindigkeit auszuwählen.

Heizmodus

1. Drücken Sie die Modustaste oder wählen Sie den Heizmodus über die Fernbedienung, und die Heizanzeige leuchtet auf.
2. Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die eingestellte Temperatur anzupassen (zwischen 16 °C und 30 °C).
3. Drücken Sie die Taste für die Windgeschwindigkeit, um hohe , mittlere , niedrige , leise oder starke Windgeschwindigkeiten auszuwählen.

Schlafmodus

1. Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Schlafmodus-Taste auf der Fernbedienung oder die Kombinationstaste auf dem Bedienfeld (+), um die Schlafmodusfunktion zu aktivieren. Die Anzeige zeigt „ SL “, was nur im Kühl- und Heizmodus wirksam ist.
2. Der Ventilator arbeitet mit leiser Windgeschwindigkeit.
3. Nach einer gewissen Laufzeit erhöht sich die Temperatur (Kühlmodus) oder verringert sich (Heizmodus).
4. Die Klimaanlage im Schlafmodus schaltet sich nach 8 Stunden automatisch aus.

7. SMART HOME WIFI-VERBINDUNGSANLEITUNG

App installieren

Laden Sie die App „Smart Life“ aus dem Play Store (Android) oder dem App Store (iOS) herunter.

Registrieren







Wenn Sie kein Smarter-Home-Konto haben, registrieren Sie sich oder melden Sie sich mit einem per SMS gesendeten Bestätigungscode an.

Zur Registrierung:

1. Tippen Sie, um die Registrierungsseite aufzurufen.
2. Das System erkennt automatisch Ihr Land / Ihre Region. Sie können Ihre Ländervorwahl auch manuell auswählen. Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer / E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf „Weiter“.
3. Wenn Sie die Option Mobiltelefonnummer wählen, geben Sie den Bestätigungscode aus der Ihnen per SMS gesendeten Nachricht ein. Legen Sie wie aufgefordert ein Passwort fest und drücken Sie „Bestätigen“, um die Registrierung abzuschließen.


Verbindung über Bluetooth

- a. Stellen Sie vor dem Start der Verbindung sicher, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet und das Telefon mit dem WiFi-Netzwerk verbunden ist..
- b. Drücken Sie die „FAN“-Taste 3 Sekunden lang, um in den WiFi-Verbindungsmodus zu wechseln, und die WiFi-Signalleuchte beginnt zu blinken.
- c. Öffnen Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon.
- d. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und verbunden werden soll, wird das verbundene Bluetooth-Gerät automatisch kurz nach dem Öffnen der App angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Add“, um die Verbindung herzustellen.
- e. Öffnen Sie die Wi-Fi-Informationsoberfläche, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf „Next“, um den Vorgang fortzusetzen.(Hinweis: Das Netzwerk muss im 2,4-GHz-Band sein)
- f. Öffnen Sie nach Abschluss des Fortschrittsbalkens die Geräteverbindungsfläche, und das Gerät ist erfolgreich verbunden.
- g. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Done“, um die Bedienoberfläche des Geräts aufzurufen.




8. INSTALLATION DER KLIMAANLAGE


1. Öffnen Sie die Verpackung des Geräts und des Zubehörs und prüfen Sie, ob die Schläuche zwischen Innen- und Außeneinheit ordnungsgemäß verbunden sind. Prüfen Sie außerdem, ob der Wasserstopfen sicher eingesteckt ist. Überprüfen Sie abschließend, ob das Zubehör vollständig ist.
2. Wickeln Sie die Wärmeschutzhülle um den Schlauch zwischen Außen- und Inneneinheit. (Siehe Abbildung unten)




3. Kleben Sie das Klettband auf die Fensterrahmen und auf das Fenster. Wie in der Abbildung gezeigt:




4. Befestigen Sie zuerst das Dichtungstuch fest an den Fensterrahmen, öffnen Sie dann den Reißverschluss des Dichtungstuchs und befestigen Sie anschließend die andere Seite des Dichtungstuchs am Fenster. Wie in der Abbildung gezeigt:




5. Befestigen Sie die Montagehalterungskomponente am Fenster. Die Installation der Halterungskomponente ist relativ einfach, wie in der Abbildung gezeigt. Ziehen Sie dann die Schraube von Hand fest, um die Halterungskomponente sicher am Fenster zu befestigen. Wie in der Abbildung gezeigt:




6. Bei der Installation der Außeneinheit sollte die Schnalle der Außeneinheit an der Montagehalterungskomponente befestigt werden, und der Haken der Außeneinheit sollte in den Hakenschlitz der Halterung eingehängt werden. Ziehen Sie abschließend die Schraube von Hand fest. Wie in der Abbildung gezeigt:



7. Kleben Sie die Basis des Schlosses auf das Fenster und an die entsprechende Position (Hinweis: Die beiden Basen sollten nicht zu weit voneinander entfernt sein, um eine unzureichende Länge des Kettenseils des Schlosses zu vermeiden).
Wie in der Abbildung gezeigt:




8. Nachdem die Installation abgeschlossen ist. Wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
HINWEIS: Die Klimaanlage muss an einem ebenen und rundum freien Ort installiert werden. Blockieren Sie nicht den Luftauslass, und der erforderliche Abstand rundherum sollte mindestens 50 cm betragen.



9. Wenn die Außeneinheit die Verwendung eines Ablaufschlauchs erfordert, installieren Sie den Ablaufschlauch einfach direkt am Wasserauslass. Die Installation erfolgt wie folgt.

Hinweis: Wenn sich das Gerät im Kühl- oder Entfeuchtungsmodus befindet, sollte der Ablaufschlauch an den Kühlwasserablauf an der Unterseite der Außeneinheit angeschlossen werden; wenn sich das Gerät im Heizmodus befindet, sollte der Ablaufschlauch an den Heizwasserablauf an der Unterseite der Außeneinheit angeschlossen werden.



9. FEHLERCODELISTE

Nr.	Ursache	Code
1	IPM-Fehler des Kompressorantriebs	F1
2	PFC/IPM-Fehler	F2
3	Abnormaler Kompressorstart	F3
4	Fehler im Kompressorbetrieb (Druck außerhalb der Position)	F4
5	Fehlfunktion des Positionserkennungskreises	F5
6	Überstromschutz des Phasenstroms	FA
7	Überspannungs- und Unterspannungsschutz der DC-Busspannung	P2
8	Kommunikationsfehler zwischen Innen- und Außeneinheit	E4
9	Kommunikationsfehler zwischen Hauptsteuerplatine und Treiberplatine	F6
10	Schutz der AC-Eingangsspannung	P3
11	Überstromschutz des AC-Stroms	P4
12	Überspannungs- und Unterspannungsschutz des AC	P5
13	Fehlfunktion des Sensors des Außenpanels (reserviert)	F7
14	Fehlfunktion des Rückluftensors (reserviert)	F8
15	Fehlfunktion des Abluftensors	EO
16	Fehlfunktion des Außentemperatursensors (reserviert)	E6
17	Fehlfunktion des Außen-DC-Lüfters	E7

18	Fehlfunktion des Außen-EE	FE
19	Schutz bei abnormaler Temperatur des Rückluftensors	PA
20	Abnormale Kältemittelzirkulation	P1
22	Schutz der Ablufttemperatur	PE
23	Überlastschutz der Außenspule (reserviert)	PH
24	Rückkopplungsfehler des Innen-DC-Lüfters	PC
25	Überlastschutz der Innenspule	E3
26	Frostschutz der Innenspule	P6
27	Fehlfunktion des Sensors der Innenspule	P7
28	Fehlfunktion des Innentempersensors	E2
29	Fehler bei der Nulldurchgangserkennung der Inneneinheit	E1
30	Fehlfunktion des Innen-EE	P8
31	Rückkopplungsfehler des Wassermotors	EE
32	Rückkopplungsfehler des Kühllüfters	E5
33	Vollwasserschutz	E8
15	Fehlfunktion des Abluftensors	FL
16	Umschaltfehler des Vierwegeventils	EA
17	Systemfehler	Eb

10. ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät schaltet nicht ein	Keine Stromversorgung	Strom einschalten
	Beschädigte Steckdose	Strom ausschalten und die Steckdose prüfen/reparieren
	Unbekannter Grund	Den Händler kontaktieren
Geringe Luftverdrängung oder begrenzte Kühlwirkung	Die niedrigste Lüftungseinstellung ist ausgewählt	Wählen Sie den Modus mit hoher Lüftungsgeschwindigkeit
	Der Luftfilter ist verschmutzt	Prüfen und reinigen Sie den Filter
	Die Luftzufuhr oder der Luftauslass der Inneneinheit ist blockiert	Prüfen Sie, dass die Einheit nicht blockiert ist, und entfernen Sie die Blockierung
	Die Luftzufuhr oder der Luftauslass der Außeneinheit ist blockiert	Prüfen Sie, dass die Einheit nicht blockiert ist, und entfernen Sie die Blockierung
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig oder zu hoch	Die Umgebungstemperatur muss zwischen 18 und 40 liegen

Nur Luftverdrängung, aber keine Kühlwirkung	Das Gerät läuft im Lüftungsmodus	Wählen Sie den Kühlmodus (A/C).
	Der Kühlmodus hat sich gerade automatisch ausgeschaltet.	Warten Sie etwa 3-5 Minuten, bis der Thermostat wieder einschaltet.
Abnormale Geräusche oder Vibrationen	Die Montagehalterungen sind nicht ordnungsgemäß am Fahrzeug installiert, oder die Befestigungsschrauben des Geräts sind nicht ausreichend festgezogen	Prüfen Sie, dass die Montagehalterung fest sitzt, und ziehen Sie die Befestigungsschrauben des Geräts fest.
Wasser tritt aus der Inneneinheit aus	Der Gummistopfen an der Unterseite der Inneneinheit fehlt oder ist nicht fest genug eingedrückt	Prüfen oder ersetzen Sie den Gummistopfen.
	Das Gerät steht schräg	Das Gerät muss waagrecht montiert werden.

11. WARTUNG

Erklärung:

1. Stellen Sie vor der Wartung sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
2. Verwenden Sie kein Benzin oder andere Chemikalien zur Reinigung des Geräts;
3. Waschen Sie das Gerät nicht direkt;
4. Wenn die Klimaanlage beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den Händler oder an eine Reparaturwerkstatt.

1. Reinigung


Vorsicht: Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung das Netzkabel aus der Steckdose.

1. Äußere Reinigung

Wischen Sie die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie das Gerät anschließend gründlich mit einem trockenen Tuch. Lassen Sie kein Wasser oder schädliche Substanzen in das Gerät eindringen. Verwenden Sie kein Benzin oder andere Chemikalien zur Reinigung des Geräts;

2. Luftfilter

- Es ist wichtig, regelmäßig den Staub aus dem Filter zu entfernen.
- Entfernen Sie den Filter wie in der Abbildung unten gezeigt.
- Reinigen Sie den Filter mit Leitungswasser und/oder einem Staubsauger, um Schmutz aus dem Filter zu entfernen.
- Verwenden Sie zur Reinigung kein Wasser, das heißer als 40 °C ist, und setzen Sie den Filter nicht der Sonne aus.
 - Stellen Sie sicher, dass der Filter getrocknet ist, bevor Sie ihn wieder in die Klimaanlage einsetzen.




2. Wartung

1. Entfernen Sie den Gummistopfen vom Ablaufauslass und lassen Sie das Kondenswasser an einer geeigneten Stelle ab.
2. Wenn die Klimaanlage längere Zeit nicht benutzt wird, ist es notwendig, die Außeneinheit wieder ins Innere zu bringen, um zu verhindern, dass Staub, Schmutz usw. in den Luftauslass gelangen.

3. Lagerung


1. Entfernen Sie die Klimaanlage vom Installationsort;
2. Entfernen Sie die Gummidichtung von der Innen- und Außeneinheit und lassen Sie das Kondenswasser ab.
3. Lassen Sie das Gerät im Lüftermodus weiterlaufen, damit das Innere trocknet.
4. Schalten Sie die Klimaanlage aus und ziehen Sie den Stecker heraus.
5. Waschen Sie den Filter und setzen Sie ihn dann wieder ein.
6. Entfernen Sie alle Halterungen von der Klimaanlage, montieren Sie die Halterungen der Außeneinheit an der Inneneinheit und bauen Sie alles wie in der Abbildung unten gezeigt zusammen.
7. Lagern Sie die Klimaanlage an einem kühlen und trockenen Ort. Wir empfehlen, die Klimaanlage bei der Lagerung wieder in ihre Verpackung zu legen. Dadurch wird verhindert, dass sich Schmutz und Staub auf der Klimaanlage ansammeln.



*Die oben genannten technischen Parameter können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Manuale d'uso


NAITEC Flexi



Climatizzatore split portatile

Istruzioni di sicurezza

IMPORTANTE! I CLIMATIZZATORI DEVONO ESSERE SEMPRE CONSERVATI E TRASPORTATI IN POSIZIONE VERTICALE, ALTRIMENTI IL COMPRESSORE POTREBBE SUBIRE DANNI IRREPARABILI; SE NON NE SIETE SICURI, CONSIGLIAMO DI ATTENDERE ALMENO 24 ORE DOPO L'INSTALLAZIONE PRIMA DI AVVIARE L'UNITÀ.








- Durante l'uso di questo climatizzatore è importante rispettare sempre le norme di sicurezza. In questo modo si prevengono i rischi di lesioni personali, scosse elettriche e danni al prodotto. Pertanto, leggere preventivamente tutte le istruzioni.
- Se le condizioni d'uso non vengono rispettate, il produttore non sarà responsabile per eventuali danni o lesioni derivanti dall'uso di questo dispositivo.
- Conservare il manuale d'uso, il certificato di garanzia e la prova d'acquisto.
- L'utilizzatore di questo elettrodomestico deve avere più di 8 anni. Le persone più deboli, le persone con capacità sensoriali ridotte o con minore resistenza psicologica devono utilizzare il dispositivo sotto supervisione e allo stesso tempo comprendere le corrette modalità d'uso e i possibili pericoli. Ai bambini è vietato giocare con il dispositivo e la pulizia e la manutenzione possono essere eseguite solo sotto supervisione.
- Non utilizzare il dispositivo se è visibilmente danneggiato o se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Se il dispositivo, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, non riparare il dispositivo da soli. Le riparazioni devono essere effettuate dal produttore o da tecnici qualificati.
- Assicurarsi di utilizzare e conservare questo dispositivo in un luogo asciutto.
- Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.
- Questo dispositivo è adatto esclusivamente all'uso domestico.
- Non modificare questo prodotto (né alcuna sua parte).
- Non utilizzare una sola presa elettrica per più apparecchi.
- Per motivi di prevenzione incendi, è necessario mantenere una distanza di almeno 2 metri dai materiali infiammabili.
- Agli utenti è severamente vietato rabboccare autonomamente il refrigerante.
- Non tirare direttamente il tubo e non danneggiarlo con oggetti appuntiti. Se si riscontra che il tubo è danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e contattare il rivenditore per la riparazione.
- Per accelerare il processo di sbrinamento o per la pulizia, non utilizzare mezzi diversi da quelli raccomandati dal produttore.
- L'apparecchio deve essere conservato in un locale privo di sorgenti di accensione in funzione continua (ad esempio: fiamme libere, un apparecchio a gas in funzione o un riscaldatore elettrico in funzione).
- Non forare né bruciare.
- Tenere presente che il refrigerante potrebbe non avere odore.







- **Tenere conto anche delle seguenti prescrizioni:**
- Posizionare l'unità interna su una superficie piana e mantenerla in posizione verticale per garantire il normale funzionamento del compressore.
- Durante lo spostamento o il trasporto dei climatizzatori, cercare di mantenerli diritti e assicurarsi che non si scuotano né cadano.
- Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria non sia ostruita e garantire una buona ventilazione.
- Non inserire dita o oggetti nelle aperture di ingresso e uscita dell'aria, poiché potrebbero entrare in contatto con componenti elettrici o ventilatori e costituire un pericolo.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto.
- Prima della manutenzione, della pulizia o di un lungo periodo di inutilizzo, scollegare la spina dalla presa.
- Durante lo spostamento
- scollegare il dispositivo dalla presa.
- Pulire il filtro antipolvere almeno una volta al mese.
- Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto. Eseguire in anticipo la pulizia e l'asciugatura del climatizzatore.
- Non utilizzare il dispositivo durante la nevicata. Dopo la nevicata, controllare che la presa d'aria dell'unità esterna non sia coperta dalla neve.
- Dati relativi al tipo e al valore nominale dei fusibili: T 25A, 250V AC per la scheda PCB di controllo.

2. DATI TECNICI


Tensione:	220–240V, 50/60Hz	Capacità del flusso d'aria:	245–450 m ³ /h
Potenza di raffreddamento:	12000 BTU/h (3500W)	Capacità di deumidificazione:	1,2L/h
Potenza di riscaldamento:	12000 BTU/h (3500W)	Classe di protezione (per la parte esterna):	IPX4
Potenza assorbita in raffreddamento:	1200W	Tipo di compressore:	Tipo rotativo
Potenza assorbita in riscaldamento:	1100W	Refrigerante:	R32, 640g
Dimensioni dell'unità interna:	430×320×730mm	Livello di pressione sonora (per la parte interna):	39/47/50/51dB
Dimensioni dell'unità esterna:	492×263×460mm	Peso netto / Peso lordo:	34,5/43kg

3. ELENCO DELL'IMBALLAGGIO

 <p>Climatizzatore</p>	 <p>Telecomando</p>	 <p>Componenti della staffa di montaggio</p>
 <p>2 viti serrabili a mano</p>	<p>Tessuto sigillante</p>	 <p>Velcro</p>

 <p>Tubo di scarico</p>	 <p>Fibbia di bloccaggio</p>	 <p>Morsetto</p>
 <p>Guaina termoisolante per il tubo di collegamento</p>	 <p>2 batterie (1,5V, AAA)</p>	 <p>Manuale d'uso</p>

CARATTERISTICHE




Ingresso dell'aria dell'unità interna

Tubo di collegamento


Maniglia

Uscita dell'aria

Cavo di alimentazione



5.FUNZIONAMENTO DEL PANNELLO DI CONTROLLO



1.Alimentazione

Premendo questo pulsante è possibile accendere/spegnere il climatizzatore.

2. Modalità

Premendo questo pulsante è possibile selezionare la modalità raffreddamento, immissione aria, deumidificazione e riscaldamento.

3. Impostazione della temperatura/dell'ora

In modalità raffreddamento/riscaldamento, premendo questo pulsante è possibile aumentare o diminuire la temperatura impostata; in modalità timer, premere questo pulsante per impostare l'ora di accensione/spegnimento.

4. Silenziosa dell'aria

Premendo questo pulsante è possibile selezionare alta velocità dell'aria, media velocità dell'aria, bassa velocità dell'aria, velocità silenziosa dell'aria oppure forte velocità dell'aria.

5.Timer

Premere questo pulsante in modalità standby per impostare l'ora di avvio del timer; premere questo pulsante quando il dispositivo è acceso per impostare l'ora di spegnimento automatico.

6.Modalità sonno (velocità della ventola + pulsante timer)

Premere questa combinazione di pulsanti in modalità raffreddamento/riscaldamento, quindi il dispositivo entrerà in modalità sonno.

7. Finestra del display


Questa finestra visualizza la temperatura e l'ora impostate.

8. Swing (su + giù)

Premere questa combinazione di pulsanti per attivare/disattivare la funzione swing.

9. Funzione WiFi (opzionale)

In modalità standby, premere il pulsante FAN sul pannello di controllo per 3 secondi per ripristinare la rete WIFI o scollegare il WIFI.



*Il climatizzatore può essere controllato con il telecomando. Sono necessarie due batterie AAA.

6. DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

Modalità raffreddamento

1. Dopo l'accensione, per impostazione predefinita si attiva la modalità raffreddamento, oppure è possibile selezionare la modalità raffreddamento premendo il pulsante modalità, e la spia del raffreddamento si accenderà .
2. Premere il pulsante su o giù per regolare la temperatura (tra 16 °C e 30 °C).
3. Premendo il pulsante della velocità dell'aria è possibile selezionare alta , media , bassa , silenziosa oppure forte velocità dell'aria.

Modalità immissione aria

1. Premere il pulsante modalità oppure selezionare la modalità immissione aria con il telecomando, e la spia dell'immissione aria si accenderà .
2. Premendo il pulsante della velocità dell'aria è possibile selezionare alta, media o bassa velocità dell'aria.
3. La temperatura non può essere impostata.

Modalità deumidificazione

1. Premere il pulsante modalità oppure selezionare la modalità deumidificazione con il telecomando, e la spia della deumidificazione si accenderà . La valvola a quattro vie è chiusa in modalità deumidificazione.
2. Intervallo di regolazione della temperatura: 16 °C 30 °C.
3. In questa modalità sono disponibili funzioni come timer, swing e memoria dopo interruzione di corrente.
4. Premendo il pulsante della velocità dell'aria è possibile selezionare bassa o silenziosa velocità dell'aria.

Modalità riscaldamento

1. Premere il pulsante modalità oppure selezionare la modalità riscaldamento con il telecomando, e la spia del riscaldamento si accenderà .
2. Premere il pulsante su o giù per impostare la temperatura desiderata (tra 16 °C e 30 °C).
3. Premendo il pulsante della velocità dell'aria è possibile selezionare alta , media , bassa , silenziosa oppure forte velocità dell'aria.

Modalità sonno

1. Quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante modalità sonno sul telecomando oppure il pulsante combinato sul pannello di controllo (+) per attivare la funzione modalità sonno. Sul display apparirà „ SL ”, che è efficace solo in modalità raffreddamento e riscaldamento.
2. La ventola funziona a velocità dell'aria silenziosa.
3. Dopo un certo tempo di funzionamento, la temperatura aumenta (modalità raffreddamento) oppure diminuisce (modalità riscaldamento).
4. Il climatizzatore in modalità sonno si spegne automaticamente dopo 8 ore.

7. GUIDA ALLA CONNESSIONE WIFI SMART HOME

Installazione dell'applicazione

Scaricare l'app „Smart Life” dal Play Store (Android) o dall'App Store (iOS).

Registrazione







Se non si dispone di un account Smarter Home, registrarsi oppure accedere con un codice di verifica inviato tramite SMS.

Procedura di registrazione:

1. Toccare per accedere alla pagina di registrazione
2. Il sistema riconosce automaticamente il proprio Paese / la propria regione. È possibile selezionare manualmente anche il prefisso del Paese. Inserire il proprio numero di cellulare / indirizzo e-mail, quindi toccare il pulsante „Next”.
3. Se si sceglie l'opzione del numero di cellulare, inserire il codice di verifica ricevuto tramite SMS. Impostare la password secondo le istruzioni e premere „Confirm” per completare la registrazione.


Connessione tramite Bluetooth

- a. Prima di avviare la connessione, assicurarsi che l'unità sia in modalità standby e che il telefono sia connesso alla rete WiFi..
- b. Premere il pulsante „FAN” per 3 secondi per entrare nella modalità di connessione WiFi, e la spia del WiFi inizierà a lampeggiare.
- c. Attivare la funzione Bluetooth sul telefono.
- d. Quando il dispositivo è acceso e pronto per la connessione, dopo una breve apertura dell'app il dispositivo Bluetooth connesso verrà visualizzato automaticamente. Fare clic sul pulsante „Add” per effettuare la connessione.
- e. Accedere all'interfaccia delle informazioni Wi-Fi, inserire la password e fare clic sul pulsante „Next” per continuare l'operazione.(nota: la rete deve essere nella banda a 2,4 GHz)
- f. Dopo il completamento della barra di avanzamento, accedere all'interfaccia di connessione del dispositivo e il dispositivo sarà connesso correttamente.
- g. Fare clic sul pulsante „Done” per accedere all'interfaccia di controllo del dispositivo.




8. INSTALLAZIONE DEL CLIMATIZZATORE


1. Aprire l'imballaggio del dispositivo e degli accessori e controllare che i tubi tra l'unità interna e quella esterna siano collegati correttamente. Controllare anche che il tappo dell'acqua sia inserito saldamente. Infine, verificare che gli accessori siano completi.
2. Avvolgere la guaina protettiva termica attorno al tubo tra l'unità esterna e quella interna. (Vedere l'illustrazione sotto)




3. Applicare il velcro ai telai della finestra e alla finestra. Come mostrato nell'immagine:




4. Per prima cosa fissare saldamente il tessuto sigillante ai telai della finestra, quindi aprire la cerniera del tessuto sigillante e successivamente applicare l'altro lato del tessuto sigillante alla finestra. Come mostrato nell'immagine:



5. Fissare il componente della staffa di montaggio alla finestra. L'installazione del componente della staffa è relativamente semplice, come mostrato nell'immagine. Successivamente stringere la vite a mano affinché il componente della staffa sia fissato saldamente alla finestra. Come mostrato nell'immagine:




6. Durante l'installazione dell'unità esterna, la fibbia dell'unità esterna deve essere fissata al componente della staffa di montaggio, mentre il gancio dell'unità esterna deve essere agganciato nella scanalatura a gancio della staffa. Infine stringere la vite a mano. Come mostrato nell'immagine:




7. Applicare la base della serratura alla finestra e nella posizione appropriata (nota: le due basi non devono essere troppo distanti tra loro per evitare una lunghezza insufficiente della fune a catena della serratura).

Come mostrato nell'immagine:




8. Dopo il completamento dell'installazione. Come mostrato nella figura seguente. NOTA: Il climatizzatore deve essere installato in un luogo piano e libero su tutti i lati. Non bloccare l'uscita dell'aria e la distanza necessaria intorno deve essere di almeno 50 cm.



9. Se l'unità esterna richiede l'uso di un tubo di scarico, installare semplicemente il tubo di scarico direttamente sull'uscita dell'acqua. L'installazione avviene come segue.

Nota: Quando il dispositivo è in modalità raffreddamento o deumidificazione, il tubo di scarico deve essere collegato all'uscita dell'acqua di raffreddamento sul lato inferiore dell'unità esterna; quando il dispositivo è in modalità riscaldamento, il tubo di scarico deve essere collegato all'uscita dell'acqua di riscaldamento sul lato inferiore dell'unità esterna.



9.ELENCO DEI CODICI DI ERRORE

	Causa	Kód
1	Guasto dell'azionamento IPM del compressore	F1
2	Guasto PFC/IPM	F2
3	Avviamento anomalo del compressore	F3
4	Errore di funzionamento del compressore (pressione fuori posizione)	F4
5	Guasto del circuito di rilevamento della posizione	F5
6	Protezione da sovracorrente della corrente di fase	FA
7	Protezione da sovratensione e sottotensione della tensione del bus DC	P2
8	Guasto della comunicazione tra unità interna ed esterna	E4
9	Guasto della comunicazione tra scheda di controllo principale e scheda driver	F6
10	Protezione della tensione di ingresso AC	P3
11	Protezione da sovracorrente AC	P4
12	Protezione AC da sovratensione e sottotensione	P5
13	Guasto del sensore del pannello esterno (riservato)	F7
14	Guasto del sensore dell'aria di ritorno (riservato)	F8
15	Guasto del sensore di scarico	EO
16	Guasto del sensore dell'ambiente esterno (riservato)	E6
17	Guasto della ventola DC esterna	E7

18	Guasto dell'EE esterno	FE
19	Protezione per temperatura anomala del sensore dell'aria di ritorno	PA
20	Circolazione anomala del refrigerante	P1
22	Protezione della temperatura di scarico	PE
23	Protezione da sovraccarico della serpentina esterna (riservato)	PH
24	Guasto del feedback della ventola DC interna	PC
25	Protezione da sovraccarico della serpentina interna	E3
26	Protezione antigelo della serpentina interna	P6
27	Guasto del sensore di anomalia della serpentina interna	P7
28	Guasto del sensore della temperatura ambiente interna	E2
29	Guasto del rilevamento dello zero crossing dell'unità interna	E1
30	Guasto dell'EE interno	P8
31	Guasto del feedback del motore dell'acqua	EE
32	Guasto del feedback della ventola di raffreddamento	E5
33	Protezione per pieno d'acqua	E8
15	Guasto del sensore di scarico	FL
16	Guasto di commutazione della valvola a quattro vie	EA
17	Errore di sistema	Eb

10. GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
Il dispositivo non si accende	Nessuna alimentazione	Accendere l'alimentazione
	Presa elettrica danneggiata	Spegnere l'alimentazione e controllare/riparare la presa elettrica
	Causa sconosciuta	Contattare il rivenditore
Flusso d'aria ridotto oppure effetto di raffreddamento limitato	È selezionato il livello di ventilazione più basso	Selezionare la modalità ad alta velocità di ventilazione
	Il filtro dell'aria è sporco	Controllare e pulire il filtro
	L'ingresso o l'uscita dell'aria dell'unità interna è ostruito	Controllare che l'unità non sia ostruita e rimuovere l'ostacolo
	L'ingresso o l'uscita dell'aria dell'unità esterna è ostruito	Controllare che l'unità non sia ostruita e rimuovere l'ostacolo
	La temperatura ambiente è troppo bassa o troppo alta	La temperatura ambiente deve essere compresa tra 18 °C e 40 °C

Solo flusso d'aria senza effetto di raffreddamento	Il dispositivo funziona in modalità ventilazione	Selezionare la modalità raffreddamento (A/C)
	La modalità raffreddamento si è appena spenta automaticamente	Attendere circa 3-5 minuti finché il termostato non si riattiva.
Rumori anomali o vibrazioni	Le staffe di montaggio non sono installate correttamente sul veicolo oppure le viti di fissaggio del dispositivo non sono serrate a sufficienza	Controllare che la staffa di montaggio sia ben serrata e stringere le viti di fissaggio del dispositivo.
L'acqua fuoriesce dall'unità interna.	Il tappo di gomma nella parte inferiore dell'unità interna manca oppure non è inserito sufficientemente..	Controllare o sostituire il tappo di gomma.
	Il dispositivo è inclinato.	Il dispositivo deve essere montato orizzontalmente.

11. MANUTENZIONE


Dichiarazione:

1. Prima della manutenzione, assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dalla presa.
2. Non utilizzare benzina o altre sostanze chimiche per pulire l'unità;
3. Non lavare direttamente l'unità;
4. Se il climatizzatore è danneggiato, contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
5. Pulizia

Avvertenza: Prima della pulizia e della manutenzione, scollegare il cavo di alimentazione.

1. Pulizia esterna

Pulire la parte esterna con un panno umido, quindi asciugare accuratamente il dispositivo con un panno asciutto. Non permettere che acqua o sostanze nocive penetrino nel dispositivo. Non utilizzare benzina o altre sostanze chimiche per pulire l'unità;



2. Filtro dell'aria

- È importante rimuovere regolarmente la polvere dal filtro.
- Estrarre il filtro come mostrato nell'immagine sottostante.
- Pulire il filtro con acqua del rubinetto e/o un aspirapolvere per rimuovere lo sporco dal filtro.
- Non utilizzare acqua più calda di 40 °C per la pulizia e non esporre il filtro alla luce solare.
- Prima di reinserirlo nel climatizzatore, assicurarsi che il filtro sia asciutto.

2. Manutenzione


3. Rimuovere il tappo di gomma dall'apertura di scarico e scaricare la condensa in un luogo adatto.
4. Se il climatizzatore non viene utilizzato per un lungo periodo, l'unità esterna deve essere riportata all'interno per evitare che polvere, sporco ecc. entrino nell'uscita dell'aria.

3. Conservazione

4. Rimuovere il climatizzatore dal luogo di installazione;
5. Rimuovere la guarnizione di gomma dall'unità interna e da quella esterna, quindi scaricare la condensa.
6. Lasciare funzionare il dispositivo in modalità ventilatore affinché l'interno si asciughi.
7. Spegnerne il climatizzatore e scollegare la spina.
8. Lavare il filtro e poi reinsertirlo.
9. Rimuovere tutte le staffe dal climatizzatore, montare le staffe dell'unità esterna sull'unità interna e assemblarle come mostrato nella figura sottostante.
10. Conservare il climatizzatore in un luogo fresco e asciutto. Si consiglia di riporre il climatizzatore nella sua confezione durante la conservazione. Questo impedisce l'accumulo di sporco e polvere sul climatizzatore.

Scanalatura a gancio


Elemento di collegamento



*I suddetti parametri tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Uživatelská příručka

NAITEC Flexi



Přenosná split klimatizace

Bezpečnostní pokyny

DŮLEŽITÉ! KLIMATIZACE MUSÍ BÝT VŽDY SKLADOVÁNY A PŘEPRAVOVÁNY VE SVISLÉ POLOZE, JINAK MŮŽE DOJÍT K NENAPRAVITELNÉMU POŠKOZENÍ KOMPRESORU; POKUD SI NEJSTE JISTI, DOPORUČUJEME PO INSTALACI POČKAT ALESPŮŇ 24 HODIN PŘED SPUŠTĚNÍM JEDNOTKY.








- Při používání této klimatizace je důležité, abyste vždy dodržovali bezpečnostní předpisy. Tím se předchází riziku poranění osob, úrazu elektrickým proudem a poškození výrobku. Proto si předem přečtete všechny pokyny.
- Pokud nebudou dodržovány podmínky používání, výrobce nebude odpovědný za žádné škody nebo zranění vyplývající z používání tohoto zařízení.
- Uschovejte si příručku, záruční list a doklad o koupi.
- Uživatel tohoto domácího spotřebiče musí být starší než 8 let. Slabší osoby, osoby se sníženými smyslovými schopnostmi nebo osoby s nižší psychickou odolností musí zařízení používat pod dohledem a zároveň rozumět správným způsobům používání a možným nebezpečím. Dětem je zakázáno hrát si se spotřebičem a čištění a údržbu smí provádět pouze pod dohledem.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je viditelně poškozené nebo pokud je poškozen napájecí kabel.
- Je-li zařízení, napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, neopravujte zařízení sami. Opravy musí provádět výrobce nebo odborní technici.
- Ujistěte se prosím, že toto zařízení používáte a skladujete na suchém místě.
- Nepoužívejte příslušenství, které výrobce nedoporučuje.
- Toto zařízení je vhodné pouze pro použití v domácnosti.
- Nepravujte tento výrobek (ani žádnou jeho část).
- Nepoužívejte jednu elektrickou zásuvku pro více spotřebičů.
- Z důvodu protipožární ochrany je nutné dodržovat vzdálenost nejméně 2 metry od hořlavých materiálů.
- Uživatelům je přísně zakázáno doplňovat chladivo svépomocí.
- Netahejte přímo za hadici ani ji nepoškozujte ostrými předměty. Pokud se zjistí, že je hadice poškozená, okamžitě ji přestaňte používat a kontaktujte prodejce kvůli opravě.
- K urychlení procesu odmrazování nebo k čištění nepoužívejte jiné prostředky než ty, které doporučuje výrobce.
- Spotřebič musí být skladován v místnosti bez nepřetržitě fungujících zdrojů vznícení (například: otevřený oheň, funkční plynový spotřebič nebo funkční elektrický ohříváč).
- Nepropichujte ani nespalujte.
- Mějte na paměti, že chladiva nemusí mít zápach.







- **Zohledněte také následující předpisy:**
- Umístěte vnitřní jednotku na rovný povrch a udržujte ji ve svislé poloze, aby byl zajištěn normální provoz kompresoru.
- Při přemísťování nebo přepravě klimatizací se je snažte držet rovně a zajistěte, aby se netřásl ani nespady.
- Ujistěte se, že přívod vzduchu není zablokován, a zajistěte dobré větrání.
- Nevkládejte prsty ani předměty do otvorů vstupu a výstupu vzduchu, protože mohou přijít do kontaktu s elektrickými komponenty nebo ventilátory a představovat nebezpečí.
- Na výrobek neumisťujte těžké předměty.
- Před údržbou, čištěním nebo delším nepoužíváním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Při přemísťování
- odpojte zařízení ze zásuvky.
- Prachový filtr čistěte alespoň jednou za měsíc.
- Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, musí být skladováno na chladném a suchém místě. Předem proveďte čištění a vysušení klimatizace.
- Nepoužívejte zařízení během sněžení. Po sněžení zkontrolujte, aby nasávání vzduchu venkovní jednotky nebylo zakryto sněhem.
- Údaje o typu a jmenovité hodnotě pojistek: T 25A, 250V AC pro řídicí PCB desku.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220–240V, 50/60Hz	Kapacita průtoku vzduchu:	245–450 m ³ /h
Chladicí výkon:	12000 BTU/h (3500W)	Odvlhčovací výkon:	1,2L/h
Topný výkon:	12000 BTU/h (3500W)	Třída ochrany (pro venkovní část):	IPX4
Příkon při chlazení:	1200W	Typ kompresoru:	Rotorový typ
Příkon při vytápění:	1100W	Chladivo:	R32, 640g
Rozměry vnitřní jednotky:	430×320×730mm	Hladina akustického tlaku (pro vnitřní část):	39/47/50/51dB
Rozměry venkovní jednotky:	492×263×460mm	Čistá hmotnost / Hrubá hmotnost:	34,5/43kg


3. SEZNAM BALENÍ

 <p>Klimatizace</p>	 <p>Dálkové ovládání</p>	 <p>Komponenty montážní konzoly</p>
 <p>2 ks ručně utahovacích šroubů</p>	<p>Těsnicí tkanina</p>	 <p>Suchý zip</p>


 <p>Odtoková hadice</p>	 <p>Uzamykací přezka</p>	
 <p>Tepelněizolační návlek na propojovací potrubí</p>	 <p>2 ks baterií (1,5V, AAA)</p>	 <p>Uživatelská příručka</p>

VLASTNOSTI





5.OVLÁDÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU



1. Napájení

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete klimatizaci.

2. Režim

Stisknutím tohoto tlačítka vyberete režim chlazení, přivodu vzduchu, odvlhčování a vytápění.

3. Nastavení teploty/času

V režimu chlazení/vytápění lze stisknutím tohoto tlačítka nastavenou teplotu zvýšit nebo snížit; v časovaném režimu stisknete toto tlačítko pro nastavení času zapnutí/vypnutí.

4. Rychlost ventilátoru

Stisknutím tohoto tlačítka vyberete vysokou rychlost vzduchu, střední rychlost vzduchu, nízkou rychlost vzduchu, tichou rychlost vzduchu nebo silnou rychlost vzduchu.

5. Časovač

Stiskněte toto tlačítko v pohotovostním režimu pro nastavení času spuštění časovače; stiskněte toto tlačítko při zapnutém zařízení, lze nastavit čas automatického vypnutí.

6. Režim spánku (rychlost ventilátoru + tlačítko časovače)

Stiskněte tuto kombinaci tlačítek v režimu chlazení/vytápění a poté vstoupíte do režimu spánku.

7. Zobrazovací okno


Toto okno zobrazuje nastavenou teplotu a čas.

8. Swing (nahoru + dolů)

Stiskněte tuto kombinaci tlačítek pro zapnutí/vypnutí funkce swing.

9. Funkce WiFi (volitelná)

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko FAN” “ na ovládacím panelu na 3 sekundy pro resetování sítě WIFI nebo odpojení WIFI.



*Klimatizaci je možné ovládat dálkovým ovládním. Jsou vyžadovány dvě AAA baterie.

6. POPIS FUNKCÍ

Režim chlazení

1. Po zapnutí se předvolně aktivuje režim chlazení nebo stisknutím tlačítka režimu vyberete režim chlazení a rozsvítí se kontrolka chlazení .
2. Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů nastavíte teplotu (mezi 16 a 30).
3. Stisknutím tlačítka rychlosti vzduchu vyberete vysokou , střední , nízkou , tichou nebo silnou rychlost vzduchu.

Režim přívodu vzduchu

1. Stiskněte tlačítka režimu nebo vyberte režim přívodu vzduchu pomocí dálkového ovládání a rozsvítí se kontrolka přívodu vzduchu .
2. Stisknutím tlačítka rychlosti vzduchu vyberete vysokou, střední nebo nízkou rychlost vzduchu.
3. Teplotu nelze nastavit.

Režim odvlhčování

1. Stiskněte tlačítka režimu nebo vyberte režim odvlhčování pomocí dálkového ovládání a rozsvítí se kontrolka odvlhčování . Čtyřcestný ventil je v režimu odvlhčování uzavřen.
2. Rozsah regulace teploty: 16 °C 30 °C.
3. V tomto režimu jsou k dispozici funkce jako časovač, swing a paměť po výpadku napájení.
4. Stisknutím tlačítka rychlosti vzduchu vyberete nízkou nebo tichou rychlost vzduchu.

Režim vytápění

1. Stiskněte tlačítka režimu nebo vyberte režim vytápění pomocí dálkového ovládání a rozsvítí se kontrolka vytápění .
2. Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů nastavíte požadovanou teplotu (mezi 16 °C a 30 °C).
3. Stisknutím tlačítka rychlosti vzduchu vyberete vysokou , střední , nízkou , tichou nebo silnou rychlost vzduchu.

Režim spánku

1. Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítka režimu spánku na dálkovém ovládání nebo kombinované tlačítka na ovládacím panelu (+), abyste aktivovali funkci režimu spánku. Na displeji se zobrazí „ SL “, což je účinné pouze v režimu chlazení a vytápění.
2. Ventilátor pracuje při tiché rychlosti vzduchu.
3. Po určité době provozu se teplota zvýší (režim chlazení) nebo sníží (režim vytápění).
4. Klimatizace v režimu spánku se po 8 hodinách automaticky vypne

7. NÁVOD NA WIFI PRIPOJENIE SMART HOME

Instalace aplikace

Stáhněte si aplikaci „Smart Life“ z obchodu Play Store (Android) nebo App Store (iOS).

Registrace







Pokud nemáte účet Smarter Home, zaregistrujte se nebo se přihlaste pomocí ověřovacího kódu zasláného prostřednictvím SMS.

Postup registrace:

1. Klepnutím vstupte na registrační stránku
2. Systém automaticky rozpozná vaši zemi / oblast. Kód země můžete vybrat také ručně. Zadejte své mobilní telefonní číslo / e-mailovou adresu a klepněte na „Next“.
3. Pokud zvolíte možnost mobilního telefonního čísla, zadejte ověřovací kód ze zprávy, která vám byla zaslána prostřednictvím SMS. Nastavte heslo podle pokynů a stisknutím „Confirm“ dokončete registraci.


Připojení pomocí Bluetooth

- a. Před zahájením připojení se ujistěte, že je jednotka v pohotovostním režimu a telefon je připojen k WiFi síti..
- b. Stiskněte tlačítko „FAN“ na 3 sekundy, abyste vstoupili do režimu WiFi připojení, a kontrolka WiFi signálu začne blikat.
- c. Zapněte Bluetooth ve svém telefonu.
- d. Když je zařízení zapnuté a připravené k připojení, po krátkém otevření aplikace se automaticky zobrazí připojené Bluetooth zařízení. Klikněte na tlačítko „Add“ pro připojení.
- e. Vstupte do rozhraní Wi-Fi informací, zadejte heslo a klikněte na „Next“, abyste pokračovali v operaci.(poznámka: síť musí být v pásmu 2,4 GHz)
- f. Po dokončení ukazatele průběhu vstupte do rozhraní připojení zařízení a zařízení bude úspěšně připojeno.
- g. Klikněte na tlačítko „Done“, abyste vstoupili do rozhraní ovládání zařízení.




8. INSTALACE KLIMATIZACE


1. Otevřete obal zařízení a příslušenství a zkontrolujte, zda jsou hadice mezi vnitřní a venkovní jednotkou správně připojené. Zkontrolujte také, zda je vodní zátka bezpečně zasunutá. Nakonec zkontrolujte, zda je příslušenství kompletní.
2. Omotejte tepelný ochranný návlek kolem hadice mezi venkovní a vnitřní jednotkou. (Viz obrázek níže)




3. Nalepte suchý zip na rámy okna a na okno. Jak je znázorněno na obrázku:




4. Nejprve pevně přilepte těsnicí tkaninu na rámy okna, potom rozepněte zip těsnicí tkaniny a následně přilepte druhou stranu těsnicí tkaniny na okno. Jak je znázorněno na obrázku:



5. Upevněte komponent montážní konzoly na okno. Instalace komponentu konzoly je poměrně jednoduchá, jak je znázorněno na obrázku. Potom šroub dotáhněte rukou, aby se komponent konzoly pevně upevnil na okně. Jak je znázorněno na obrázku:




6. Při instalaci venkovní jednotky musí být přezka venkovní jednotky upevněna ke komponentu montážní konzoly a hák venkovní jednotky musí být zavěšen do hákové drážky konzoly. Nakonec šroub dotáhněte rukou. Jak je znázorněno na obrázku:




7. Nalepte základnu zámku na okno a na příslušné místo (poznámka: dvě základny by neměly být příliš daleko od sebe, aby se předešlo nedostatečné délce řetězového lanka zámku).

Jak je znázorněno na obrázku:




8. Po dokončení instalace. Jak je znázorněno na následujícím obrázku. POZNÁMKA: Klimatizace musí být nainstalována na rovném a ze všech stran volném místě. Neblokujte výstup vzduchu a požadovaná vzdálenost okolo by měla být alespoň 50 cm.



9. Pokud venkovní jednotka vyžaduje použití odtokové hadice, jednoduše nainstalujte odtokovou hadici přímo na vývod vody. Instalace je následující.

Poznámka: Když je zařízení v režimu chlazení nebo odvlhčování, odtoková hadice by měla být připojena k vývodu chladicí vody na spodní straně venkovní jednotky; když je zařízení v režimu vytápění, odtoková hadice by měla být připojena k vývodu topné vody na spodní straně venkovní jednotky.



9. SEZNAM CHYBOVÝCH KÓDŮ

Č.	Příčina	Kód
1	Porucha IPM pohonu kompresoru	F1
2	Porucha PFC/IPM	F2
3	Abnormální start kompresoru	F3
4	Chyba provozu kompresoru (tlak mimo polohu)	F4
5	Porucha obvodu detekce polohy	F5
6	Ochrana proti nadproudu fázového proudu	FA
7	Ochrana proti přepětí a podpětí napětí DC sběrnice	P2
8	Selhání komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou	E4
9	Selhání komunikace mezi hlavní řídicí deskou a deskou ovladače	F6
10	Ochrana vstupního napětí AC	P3
11	Ochrana proti nadproudu AC	P4
12	Ochrana AC proti přepětí a podpětí	P5
13	Porucha snímače venkovního panelu (rezervováno)	F7
14	Porucha snímače vratného vzduchu (rezervováno)	F8
15	Porucha snímače výfuku	EO
16	Porucha snímače venkovního prostředí (rezervováno)	E6
17	Porucha venkovního DC ventilátoru	E7

18	Porucha venkovního EE	FE
19	Ochrana při abnormální teplotě snímače vratného vzduchu	PA
20	Abnormální cirkulace chladiva	P1
22	Ochrana teploty výfuku	PE
23	Ochrana proti přetížení venkovní cívky (rezervováno)	PH
24	Porucha zpětné vazby vnitřního DC ventilátoru	PC
25	Ochrana proti přetížení vnitřní cívky	E3
26	Ochrana proti zamrznutí vnitřní cívky	P6
27	Porucha snímače poruchy vnitřní cívky	P7
28	Porucha snímače vnitřní teploty prostředí	E2
29	Porucha detekce nulového přechodu vnitřní jednotky	E1
30	Porucha vnitřního EE	P8
31	Porucha zpětné vazby vodního motoru	EE
32	Porucha zpětné vazby chladicího ventilátoru	E5
33	Ochrana při plné vodě	E8
15	Porucha snímače výfuku	FL
16	Chyba přepínání čtyřcestného ventilu	EA
17	Systémová chyba	Eb

10. PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PORUCH

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení se nezapne	Žádné napájení	Zapněte napájení
	Poškozená elektrická zásuvka	Vypněte napájení a zkontrolujte/opravte elektrickou zásuvku
	Neznámý důvod	Kontaktujte prodejce
Malý průtok vzduchu nebo omezený chladicí účinek	Je zvolena nejnižší úroveň ventilace	Zvolte režim vysoké rychlosti ventilace
	Vzduchový filtr je znečištěný	Zkontrolujte a vyčistěte filtr
	Přívod nebo vývod vzduchu vnitřní jednotky je zablokovaný	Zkontrolujte, zda jednotka není zablokovaná, a odstraňte překážku
	Přívod nebo vývod vzduchu venkovní jednotky je zablokovaný	Zkontrolujte, zda jednotka není zablokovaná, a odstraňte překážku
	Okolní teplota je příliš nízká nebo příliš vysoká	Okolní teplota musí být mezi 18 a 40

Pouze proudění vzduchu bez chladicího účinku	Zařízení běží v režimu ventilace	Zvolte režim chlazení (A/C))
	Režim chlazení se právě automaticky vypnul	Počkejte přibližně 3–5 minut, než termostat znovu zapne.
Abnormální zvuky nebo vibrace	Montážní konzoly nejsou správně nainstalovány na vozidle nebo montážní šrouby zařízení nejsou dostatečně dotažené	Zkontrolujte, zda je montážní konzola pevně utažená, a dotáhněte montážní šrouby zařízení.
Z vnitřní jednotky uniká voda.	Gumová zátka na spodní straně vnitřní jednotky chybí nebo není dostatečně zatlačena.	Zkontrolujte nebo vyměňte gumovou zátku.
	Zařízení je nakloněné.	Zařízení musí být namontováno vodorovně.

11. ÚDRŽBA

Prohlášení:


1. Před údržbou se ujistěte, že je zařízení odpojeno ze zásuvky.
2. K čištění jednotky nepoužívejte benzín ani jiné chemikálie;
3. Jednotku neumývejte přímo;
4. Pokud je klimatizace poškozená, kontaktujte prodejce nebo servis.

5. Čištění

Upozornění: Před čištěním a údržbou odpojte napájecí kabel.

1. Vnější čištění

Vnější část otřete vlhkým hadříkem a poté zařízení důkladně osušte suchým hadříkem. Nedovolte, aby se do zařízení dostala voda nebo škodlivé látky. K čištění jednotky nepoužívejte benzín ani jiné chemikálie;



2. Vzduchový filtr


- Je důležité pravidelně odstraňovat prach z filtru.
- Vyjměte filtr tak, jak je znázorněno na obrázku níže.
- Vyčistěte filtr vodou z vodovodu a/nebo vysavačem, abyste z filtru odstranili nečistoty.
- K čištění nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C a filtr nevystavujte slunci.
- Před vložením zpět do klimatizace se ujistěte, že filtr vyschl.

2. Údržba

3. Odstraňte gumovou zátku z odtokového vývodu a vypusťte kondenzovanou vodu na vhodném místě.
4. Když se klimatizace delší dobu nepoužívá, je nutné přenést venkovní jednotku zpět do interiéru, aby se zabránilo padání prachu, nečistot atd. do vývodu vzduchu.

3. Skladování


4. Odstraňte klimatizaci z místa instalace;
5. Odstraňte gumové těsnění z vnitřní a venkovní jednotky, vypusťte kondenzovanou vodu.
6. Nechte zařízení běžet v režimu ventilátoru, aby vnitřek vyschl.
7. Vypněte klimatizaci a vytáhněte zástrčku.
8. Umyjte filtr a poté ho nainstalujte zpět.
9. Odstraňte všechny konzoly z klimatizace, namontujte konzoly venkovní jednotky na vnitřní jednotku a složte je podle obrázku níže.
10. Klimatizaci skladujte na chladném a suchém místě. Doporučujeme, abyste klimatizaci při skladování vložili zpět do jejího obalu. Tím se zabrání usazování nečistot a prachu na klimatizaci.



*Výše uvedené technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Používateľská príručka


NAITEC Flexi



Prenosná split klimatizácia

Bezpečnostné pokyny

DÔLEŽITÉ! KLIMATIZÁCIE MUSIA BYŤ VŽDY SKLADOVANÉ A PREPRAVOVANÉ VO ZVISLEJ POLOHE, INAK MÔŽE DÔJSŤ K NENAPRAVITELNÉMU POŠKODENIU KOMPRESORA; AK SI NIE STE ISTÍ, ODPORÚČAME PO INŠTALÁCII POČKAŤ ASPOŇ 24 HODÍN PRED SPUSTENÍM JEDNOTKY.








- Pri používaní tejto klimatizácie je dôležité, aby ste vždy dodržiavali bezpečnostné predpisy. Tým sa predchádza riziku poranenia osôb, úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu výrobku. Preto si vopred prečítajte všetky pokyny.
- Ak sa nebudú dodržiavať podmienky používania, výrobca nebude zodpovedný za žiadne škody alebo zranenia vyplývajúce z používania tohto zariadenia.
- Uschovajte si príručku, záručný list a doklad o kúpe.
- Používateľ tohto domáceho spotrebiča musí mať najmenej 8 rokov. Slabšie osoby, osoby so zníženými zmyslovými schopnosťami alebo osoby s nižšou psychickou odolnosťou musia používanie vykonávať pod dohľadom a zároveň rozumieť správnym spôsobom používania a možným nebezpečenstvám. Deťom je zakázané hrať sa so spotrebičom a čistenie a údržbu smú vykonávať len pod dohľadom.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je viditeľne poškodené alebo ak je poškodený napájací kábel.
- Ak je zariadenie, napájací kábel alebo zástrčka poškodená, neopravujte zariadenie sami. Opravy musia vykonávať výrobcovia alebo odborní technici.
- Uistite sa, prosím, že toto zariadenie používate a skladujete na suchom mieste.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.
- Toto zariadenie je vhodné len na použitie v domácnosti.
- Neopravujte tento výrobok (ani žiadnu jeho časť).
- Nepoužívajte jednu elektrickú zásuvku pre viacero spotrebičov.
- Z dôvodu protipožiarnej ochrany je potrebné dodržiavať vzdialenosť najmenej 2 metre od horľavých materiálov.
- Používateľom je prísne zakázané dopĺňať chladivo svojpomocne.
- Neťahajte priamo za hadicu ani ju nepoškodzuje ostrými predmetmi. Ak sa zistí, že je hadica poškodená, okamžite ju prestaňte používať a kontaktujte predajcu kvôli oprave.
- Na urýchlenie procesu odmrazovania alebo na čistenie nepoužívajte iné prostriedky než tie, ktoré odporúča výrobca.
- Spotrebič sa musí skladovať v miestnosti bez nepretržite fungujúcich zdrojov vznietenia (napríklad: otvorený oheň, funkčný plynový spotrebič alebo funkčný elektrický ohrievač).
- Neprepichujte ani nespáľujte.
- Majte na pamäti, že chladivá nemusia mať zápach.







- **Zohľadnite aj nasledujúce predpisy:**
- Umiestnite vnútornú jednotku na rovný povrch a udržiavajte ju vo zvislej polohe, aby sa zabezpečila normálna prevádzka kompresora.
- Pri premiestňovaní alebo preprave klimatizácií sa ich snažte držať rovno a zabezpečte, aby sa netriasli ani nespadli.
- Uistite sa, že prívod vzduchu nie je zablokovaný, a zabezpečte dobré vetranie.
- Nevkladajte prsty ani predmety cez otvory vstupu a výstupu vzduchu, pretože môžu prísť do kontaktu s elektrickými komponentmi alebo ventilátormi a predstavovať nebezpečenstvo.
- Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.
- Pred údržbou, čistením alebo dlhším nepoužívaním vyťahnite zástrčku zo zásuvky.
- Pri premiestňovaní
- odpojte zariadenie zo zásuvky.
- Prachový filter čistite aspoň raz za mesiac.
- Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, musí sa skladovať na chladnom a suchom mieste. Vopred vykonajte čistenie a vysušenie klimatizácie.
- Nepoužívajte zariadenie počas sneženia. Po snežení skontrolujte, aby nasávanie vzduchu vonkajšej jednotky nebolo zakryté snehom.
- Údaje o type a menovitej hodnote poistiek: T 25A, 250V AC pre riadiacu PCB dosku.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE


Napätie:	220–240V, 50/60Hz	Kapacita prietoku vzduchu:	245–450 m ³ /h
Chladiaci výkon:	12000 BTU/h (3500W)	Odvlhčovaci výkon:	1,2L/h
Vykurovací výkon:	12000 BTU/h (3500W)	Trieda ochrany (pre vonkajšiu časť):	IPX4
Príkonnosť pri chladení:	1200W	Typ kompresora:	Rotorový typ
Príkonnosť pri vykurovaní:	1100W	Chladivo:	R32, 640g
Rozmery vnútornej jednotky:	430×320×730mm	Hladina akustického tlaku (pre vnútornú časť):	39/47/50/51dB
Rozmery vonkajšej jednotky:	492×263×460mm	Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť:	34,5/43kg


3. ZOZNAM BALENIA

 <p>Klimatizácia</p>	 <p>Dialkové ovládanie</p>	 <p>Komponenty montážnej konzoly</p>
 <p>2 ks ručne uťahovacích skrutiek</p>	<p>Tesniaca tkanina</p>	 <p>Suchý zips</p>


 <p>Odtoková hadica</p>	 <p>Uzamykacia pracka</p>	 <p>Svorka</p>
 <p>Tepelnoizolačný návlek na prepojovacie potrubie</p>	 <p>2 ks batérií (1,5V, AAA)</p>	 <p>Používateľská príručka</p>

VLASTNOSTI





5.OVLÁDANIE OVLÁDACIEHO PANELA



1. Napájanie

Stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete klimatizáciu.

2. Režim

Stlačením tohto tlačidla vyberiete režim chladenia, prívodu vzduchu, odvlhčovania a vykurovania.

3. Nastavenie teploty/času

V režime chladenia/vykurovania možno stlačením tohto tlačidla nastavenú teplotu zvýšiť alebo znížiť; v časovanom režime stlačte toto tlačidlo na nastavenie času zapnutia/vypnutia.

4.Rýchlosť ventilátora

Stlačením tohto tlačidla vyberiete vysokú rýchlosť vzduchu, strednú rýchlosť vzduchu, nízku rýchlosť vzduchu, tichú rýchlosť vzduchu alebo silnú rýchlosť vzduchu.

5. Časovač

Stlačte toto tlačidlo v pohotovostnom režime na nastavenie času zapnutia časovača. Počas zapnutého stavu môžete nastaviť čas automatického vypnutia.

6. Režim spánku (rýchlosť ventilátora + časovač)

Stlačte túto kombináciu tlačidiel v režime chladenia/kúrenia. Tým sa aktivuje režim spánku.

7. Displej


Na tomto displeji sa zobrazuje nastavená teplota a čas.

8. Swing (hore + dole)

Stlačte túto kombináciu tlačidiel na zapnutie/vypnutie funkcie kývania lamiel.

9. Funkcia WiFi (voliteľné)

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo FAN „ “ na ovládacom paneli na 3 sekundy, čím vykonáte reset WiFi siete alebo odpojenie WiFi.



*Klimatizáciu je možné ovládať diaľkovým ovládaním. Vyžadujú sa dve AAA batérie.

6. POPIS FUNKCIÍ

Režim chladenia

1. Po zapnutí sa predvolene aktivuje režim chladenia alebo stlačením tlačidla režimu vyberiete režim chladenia a rozsvieti sa kontrolka chladenia .
2. Stlačením tlačidla nahor alebo nadol nastavíte teplotu (medzi 16 a 30).
3. Stlačením tlačidla rýchlosti vzduchu vyberiete vysokú , strednú , nízku , tichú alebo silnú rýchlosť vzduchu.

Režim prívodu vzduchu

1. Stlačte tlačidlo režimu alebo vyberte režim prívodu vzduchu pomocou diaľkového ovládania a rozsvieti sa kontrolka prívodu vzduchu .
2. Stlačením tlačidla rýchlosti vzduchu vyberiete vysokú, strednú alebo nízku rýchlosť vzduchu.
3. Teplotu nie je možné nastaviť.

Režim odvlhčovania

1. Stlačte tlačidlo režimu alebo vyberte režim odvlhčovania pomocou diaľkového ovládania a rozsvieti sa kontrolka odvlhčovania . Štvorcestný ventil je v režime odvlhčovania zatvorený.
2. Rozsah regulácie teploty: 16 °C 30 °C.
3. V tomto režime sú k dispozícii funkcie ako časovač, swing a pamäť po výpadku napájania.
4. Stlačením tlačidla rýchlosti vzduchu vyberiete nízku alebo tichú rýchlosť vzduchu.

Režim vykurovania

1. Stlačte tlačidlo režimu alebo vyberte režim vykurovania pomocou diaľkového ovládania a rozsvieti sa kontrolka vykurovania .
2. Stlačením tlačidla nahor alebo nadol nastavíte požadovanú teplotu (medzi 16 °C a 30 °C).
3. Stlačením tlačidla rýchlosti vzduchu vyberiete vysokú , strednú , nízku , tichú alebo silnú rýchlosť vzduchu.

Režim spánku

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačte tlačidlo režimu spánku na diaľkovom ovládaní alebo kombinované tlačidlo na ovládacom paneli (+), aby ste aktivovali funkciu režimu spánku. Na displeji sa zobrazí „ SL “, čo je účinné iba v režime chladenia a vykurovania.
2. Ventilátor pracuje pri tichej rýchlosti vzduchu.
3. Po určitom čase prevádzky sa teplota zvýši (režim chladenia) alebo zníži (režim vykurovania).
4. Klimatizácia v režime spánku sa po 8 hodinách automaticky vypne.

7. NÁVOD NA WIFI PRIPOJENIE SMART HOME

Inštalácia aplikácie

Stiahnite si aplikáciu „Smart Life“ z obchodu Play Store (Android) alebo App Store (iOS).

Registrácia







Ak nemáte účet Smarter Home, zaregistrujte sa alebo sa prihláste pomocou overovacieho kódu zaslaného prostredníctvom SMS.

Postup registrácie:

1. Ťuknutím vstúpte na registračnú stránku
2. Systém automaticky rozpozná vašu krajinu / oblasť. Kód krajiny môžete vybrať aj manuálne. Zadať svoje mobilné telefónne číslo / e-mailovú adresu a ťuknite na „Next“.
3. Ak zvolíte možnosť mobilného telefónneho čísla, zadajte overovací kód zo správy, ktorá vám bola zaslaná prostredníctvom SMS. Nastavte heslo podľa pokynov a stlačením „Confirm“ dokončíte registráciu.


Pripojenie pomocou Bluetooth

- a. Pred začatím pripojenia sa uistite, že je jednotka v pohotovostnom režime a telefón je pripojený k WiFi sieti..
- b. Stlačte tlačidlo „FAN“ na 3 sekundy, aby ste vstúpili do režimu WiFi pripojenia, a kontrolka WiFi signálu začne blikať.
- c. Zapnite Bluetooth vo svojom telefóne.
- d. Keď je zariadenie zapnuté a pripravené na pripojenie, po krátkom otvorení aplikácie sa automaticky zobrazí pripojené Bluetooth zariadenie. Kliknite na tlačidlo „Add“ pre pripojenie.
- e. Vstúpte do rozhrania Wi-Fi informácií, zadajte heslo a kliknite na „Next“, aby ste pokračovali v operácii.(poznámka: sieť musí byť v pásme 2,4 GHz)
- f. Po dokončení ukazovateľa priebehu vstúpte do rozhrania pripojenia zariadenia a zariadenie bude úspešne pripojené.
- g. Kliknite na tlačidlo „Done“, aby ste vstúpili do rozhrania ovládania zariadenia.




8. INŠTALÁCIA KLIMATIZÁCIE


1. Otvorte obal zariadenia a príslušenstva a skontrolujte, či sú hadice medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou správne pripojené. Skontrolujte tiež, či je vodná zátka bezpečne zasunutá. Nakoniec skontrolujte, či je príslušenstvo kompletne.
2. Omotajte tepelný ochranný návlek okolo hadice medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou. (Pozrite si obrázok nižšie)




3. Nalepte suchý zips na rámy okna a na okno. Ako je znázornené na obrázku:




4. Najprv pevne prilepte tesniacu tkaninu na rámy okna, potom rozopnite zips tesniacej tkaniny a následne prilepte druhú stranu tesniacej tkaniny na okno. Ako je znázornené na obrázku:



5. Upevnite komponent montážnej konzoly na okno. Inštalácia komponentu konzoly je pomerne jednoduchá, ako je znázornené na obrázku. Potom skrutku dotiahnite rukou, aby sa komponent konzoly pevne upevnil na okne. Ako je znázornené na obrázku:




6. Pri inštalácii vonkajšej jednotky musí byť pracka vonkajšej jednotky upevnená ku komponentu montážnej konzoly a hák vonkajšej jednotky musí byť zavesený do hákovej drážky konzoly. Nakoniec skrutku dotiahnite rukou. Ako je znázornené na obrázku:




7. Nalepte základňu zámku na okno a na príslušné miesto (poznámka: dve základne by nemali byť príliš ďaleko od seba, aby sa predišlo nedostatočnej dĺžke reťazového lanka zámku).

Ako je znázornené na obrázku:




8. Po dokončení inštalácie. Ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. POZNÁMKA: Klimatizácia musí byť nainštalovaná na rovnom a zo všetkých strán voľnom mieste. Neblokuje výstup vzduchu a požadovaná vzdialenosť okolo by mala byť aspoň 50 cm.



9. Ak vonkajšia jednotka vyžaduje použitie odtokovej hadice, jednoducho nainštalujte odtokovú hadicu priamo na vývod vody. Inštalácia je nasledovná.

Poznámka: Keď je zariadenie v režime chladenia alebo odvlhčovania, odtoková hadica by mala byť pripojená k vývodu chladiacej vody na spodnej strane vonkajšej jednotky; keď je zariadenie v režime vykurovania, odtoková hadica by mala byť pripojená k vývodu vykurovacej vody na spodnej strane vonkajšej jednotky.



9. ZOZNAM CHYBOVÝCH KÓDOV

Č.	Príčina	Kód
1	Porucha IPM pohonu kompresora	F1
2	Porucha PFC/IPM	F2
3	Abnormálny štart kompresora	F3
4	Chyba prevádzky kompresora (tlak mimo polohy)	F4
5	Porucha obvodu detekcie polohy	F5
6	Ochrana proti nadprúdu fázového prúdu	FA
7	Ochrana proti prepätiu a podpätiu napätia DC zbernice	P2
8	Zlyhanie komunikácie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou	E4
9	Zlyhanie komunikácie medzi hlavnou riadiacou doskou a doskou ovládača	F6
10	Ochrana vstupného napätia AC	P3
11	Ochrana proti nadprúdu AC	P4
12	Ochrana AC proti prepätiu a podpätiu	P5
13	Porucha snímača vonkajšieho panela (rezervované)	F7
14	Porucha snímača vratného vzduchu (rezervované)	F8
15	Porucha snímača výfuku	EO
16	Porucha snímača vonkajšieho prostredia (rezervované)	E6
17	Porucha vonkajšieho DC ventilátora	E7

18	Porucha vonkajšieho EE	FE
19	Ochrana pri abnormálnej teplote snímača vratného vzduchu	PA
20	Abnormálna cirkulácia chladiva	P1
22	Ochrana teploty výfuku	PE
23	Ochrana proti preťaženiu vonkajšej cievky (rezervované)	PH
24	Porucha spätnej väzby vnútorného DC ventilátora	PC
25	Ochrana proti preťaženiu vnútornej cievky	E3
26	Ochrana proti zamrznutiu vnútornej cievky	P6
27	Porucha snímača poruchy vnútornej cievky	P7
28	Porucha snímača vnútornej teploty prostredia	E2
29	Porucha detekcie nulového prechodu vnútornej jednotky	E1
30	Porucha vnútorného EE	P8
31	Porucha spätnej väzby vodného motora	EE
32	Porucha spätnej väzby chladiaceho ventilátora	E5
33	Ochrana pri plnej vode	E8
15	Porucha snímača výfuku	FL
16	Chyba prepínania štvorcestného ventilu	EA
17	Systémová chyba	Eb

10. SPRIEVODCA ODSTRÁNENÍM PORÚCH

Problem	Cause	Solution
Zariadenie sa nezapne	No power	Turn power on
	Damaged electrical outlet	Turn off the power and check/repair the power outlet
	Unknown reason	Contact the dealer
Malý prietok vzduchu alebo obmedzený chladiaci účinok	Je zvolená najnižšia úroveň ventilácie	Zvoľte režim vysokej rýchlosti ventilácie
	Vzduchový filter je znečistený	Skontrolujte a vyčistite filter
	Prívod alebo vývod vzduchu vnútornej jednotky je zablokovaný	Skontrolujte, či jednotka nie je zablokovaná, a odstráňte prekážku
	Prívod alebo vývod vzduchu vonkajšej jednotky je zablokovaný	Skontrolujte, či jednotka nie je zablokovaná, a odstráňte prekážku
	Okolité teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká	Okolité teplota musí byť medzi 18 a 40

Iba prúdenie vzduchu bez chladiaceho účinku	Zariadenie beží v režime ventilácie	Zvoľte režim chladenia (A/C))
	Režim chladenia sa práve automaticky vypol	Počkajte približne 3–5 minút, kým termostat znovu zapne.
Abnormálne zvuky alebo vibrácie	Montážne konzoly nie sú správne nainštalované na vozidle alebo montážne skrutky zariadenia nie sú dostatočne dotiahnuté	Skontrolujte, či je montážna konzola pevne utiahnutá, a dotiahnite montážne skrutky zariadenia.
Z vnútornej jednotky uniká voda.	Gumová zátka na spodnej strane vnútornej jednotky chýba alebo nie je dostatočne zatlačená	Skontrolujte alebo vymeňte gumovú zátku.
	Zariadenie je naklonené.	Zariadenie musí byť namontované vodorovne.

11. ÚDRŽBA

Vyhlasenie:


1. Pred údržbou sa uistite, že je zariadenie odpojené zo zásuvky.
2. Na čistenie jednotky nepoužívajte benzín ani iné chemikálie;
3. Jednotku neumývajte priamo;
4. Ak je klimatizácia poškodená, kontaktujte predajcu alebo servis.

1.Čistenie

Upozornenie: Pred čistením a údržbou odpojte napájací kábel.

1.Vonkajšie čistenie

Vonkajšiu časť utrite vlhkou handričkou a potom zariadenie dôkladne osušte suchou handričkou. Nedovoľte, aby sa do zariadenia dostala voda alebo škodlivé látky. Na čistenie jednotky nepoužívajte benzín ani iné chemikálie;



2. Vzduchový filter


- Je dôležité pravidelne odstraňovať prach z filtra.
- Vyberte filter tak, ako je znázornené na obrázku nižšie.
- Vyčistite filter vodou z vodovodu a/alebo vysávačom, aby ste z filtra odstránili nečistoty.
- Na čistenie nepoužívajte vodu teplejšiu ako 40 °C a filter nevystavujte slnku.
- Pred vložení späť do klimatizácie sa uistite, že filter vyschol.

2. Údržba

1. Odstráňte gumovú zátku z odtokového vývodu a vypustite kondenzovanú vodu na vhodnom mieste.
2. Keď sa klimatizácia dlhší čas nepoužíva, je potrebné preniesť vonkajšiu jednotku späť do interiéru, aby sa zabránilo padaniu prachu, nečistôt atď. do vývodu vzduchu.

3. Skladovanie


1. Odstráňte klimatizáciu z miesta inštalácie;
2. Odstráňte gumové tesnenie z vnútornej a vonkajšej jednotky, vypustite kondenzovanú vodu.
3. Nechajte zariadenie bežať v režime ventilátora, aby vnútro vyschlo.
4. Vypnite klimatizáciu a vytiahnite zástrčku.
5. Umyte filter a potom ho nainštalujte späť.
6. Odstráňte všetky konzoly z klimatizácie, namontujte konzoly vonkajšej jednotky na vnútornú jednotku a zložte ich podľa obrázka nižšie.
7. Klimatizáciu skladujte na chladnom a suchom mieste. Odporúčame, aby ste klimatizáciu pri skladovaní vložili späť do jej obalu. Tým sa zabráni usadzovaniu nečistôt a prachu na klimatizácii.



*Vyššie uvedené technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Felhasználói kézikönyv


YFG-12H/FC6-W



Přenosná split klimatizace

Biztonsági utasítások

FONTOS! A KLÍMABERENDEZÉSEKET MINDIG FÜGGŐLEGES HELYZETBEN KELL TÁROLNI ÉS SZÁLLÍTANI, ELLENKEZŐ ESETBEN A KOMPRESSZOR HELYREHOZHATATLANUL MEGSÉRÜLHET; HA NEM BIZTOS BENNE, JAVASOLJUK, HOGY A TELEPÍTÉS UTÁN LEGALÁBB 24 ÓRÁT VÁRJON A BERENDEZÉS ELINDÍTÁSA ELŐTT.








- A klímaberendezés használata során fontos, hogy mindig tartsa be a biztonsági előírásokat. Ezzel megelőzhető a személyi sérülés, az áramütés és a termék károsodásának kockázata. Ezért előzetesen olvassa el az összes utasítást.
- Ha a használati feltételeket nem tartják be, a gyártó nem vállal felelősséget a készülék használatából eredő semmilyen kárért vagy sérülésért.
- Őrizze meg a használati útmutatót, a jótállási jegyet és a vásárlást igazoló bizonylatot.
- A háztartási készülék felhasználójának 8 évesnél idősebbnek kell lennie. A gyengébb személyeknek, a csökkent érzékszervi képességekkel rendelkező személyeknek vagy a kisebb pszichikai ellenálló képességgel rendelkező személyeknek felügyelet mellett kell használniuk a készüléket, és egyúttal érteniük kell a helyes használati módokat és a lehetséges veszélyeket. A gyermekeknek tilos a készülékkel játszani, és a tisztítást, valamint a karbantartást csak felügyelet mellett végezhetik.
- Ne használja a készüléket, ha az láthatóan sérült, vagy ha a tápkábel sérült.
- Ha a készülék, a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült, ne javítsa a készüléket saját maga. A javításokat a gyártónak vagy szakképzett technikusoknak kell elvégezniük.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy ezt a készüléket száraz helyen használja és tárolja.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánl.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas.
- Ne módosítsa ezt a terméket (sem annak bármely részét).
- Ne használjon egy elektromos aljzatot több készülékhez.
- Tűzvédelmi okokból legalább 2 méter távolságot kell tartani az éghető anyagoktól.
- A felhasználóknak szigorúan tilos a hűtőközeget saját kezűleg utántölteni.
- Ne húzza közvetlenül a tömlőt, és ne sértse meg éles tárgyakkal. Ha megállapítják, hogy a tömlő sérült, azonnal hagyja abba a használatát, és a javítás érdekében lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
- A leolvasztási folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz ne használjon a gyártó által ajánlottaktól eltérő eszközöket.
- A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatosan működő gyújtóforrások (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőberendezés).
- Ne szúrja ki, és ne égesse el.
- Vegye figyelembe, hogy a hűtőközegnek nem feltétlenül van szaga.







- **Vegye figyelembe az alábbi előírásokat is:**
- Helyezze a beltéri egységet sík felületre, és tartsa függőleges helyzetben, hogy biztosított legyen a kompresszor normál működése.
- A klímaberendezések áthelyezése vagy szállítása során igyekezzen azokat egyenesen tartani, és biztosítsa, hogy ne rázkódjanak, illetve ne essenek le.
- Győződjön meg arról, hogy a levegőellátás nincs elzárva, és biztosítsa a megfelelő szellőzést.
- Ne dugja az ujjait vagy tárgyakat a levegő be- és kimeneti nyílásaiba, mivel azok elektromos alkatrészekkel vagy ventilátorokkal érintkezhetnek, és veszélyt jelenthetnek.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.
- Karbantartás, tisztítás vagy hosszabb idejű használaton kívül helyezés előtt húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
- Áthelyezéskor
- húzza ki a készüléket az aljzatból.
- A porszűrőt legalább havonta egyszer tisztítsa meg.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, hűvös és száraz helyen kell tárolni. Előzetesen végezze el a klímaberendezés tisztítását és kiszáraitását.
- Ne használja a készüléket havazás közben. Havazás után ellenőrizze, hogy a kültéri egység levegőbeszívó nyílását ne fedje hó.
- A biztosítékok típusára és névleges értékére vonatkozó adatok: T 25A, 250V AC a vezérlő PCB laphoz.

2. MŰSZAKI ADATOK


Feszültség:	220–240V, 50/60Hz	Légáramlási kapacitás:	245–450 m ³ /h
Hűtőteljesítmény:	12000 BTU/h (3500W)	Párátlanítási teljesítmény:	1,2L/h
Fűtőteljesítmény:	12000 BTU/h (3500W)	Védelmi osztály (a kültéri részhez):	IPX4
Teljesítményfelvétel hűtéskor:	1200W	Kompresszor típusa:	Rotoros típus
Teljesítményfelvétel fűtéskor:	1100W	Hűtőközeg:	R32, 640g
A beltéri egység méretei:	430×320×730mm	Hangnyomásszint (a beltéri részhez):	39/47/50/51dB
A kültéri egység méretei:	492×263×460mm	Nettó tömeg / Bruttó tömeg:	34,5/43kg

3. CSOMAGOLÁSI LISTA

 <p>Klímaberendezés</p>	 <p>Távírányító</p>	 <p>A szerelőkonzol elemei</p>
 <p>2 db kézzel meghúzható csavar</p>	<p>Tömítőszövet</p>	 <p>Tépőzár</p>

 <p>Leeresztő tömlő</p>	 <p>Zárócsat</p>	 <p>Bilincs</p>
 <p>Hőszigetelő hüvely az összekötő csőhöz</p>	 <p>2 db elem (1,5V, AAA)</p>	 <p>Felhasználói kézikönyv</p>

JELLEMZŐK




A beltéri egység levegőbemenete

Összekötő csővezeték


Levegőkimenet

Fogantyú



Tápkábel

5. A VEZÉRLŐPANEL KEZELÉSE



1. Tápellátás

A gomb megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja a klímaberendezést.

2. Üzem mód

A gomb megnyomásával kiválaszthatja a hűtés, a levegőbefúvás, a párátlanítás és a fűtés üzemmódot.

3. Hőmérséklet/idő beállítása

Hűtés/fűtés üzemmódban ennek a gombnak a megnyomásával a beállított hőmérséklet növelhető vagy csökkenthető; időzített üzemmódban nyomja meg ezt a gombot a be- és kikapcsolási idő beállításához.

4. Ventilátor sebesség

A gomb megnyomásával kiválaszthatja a magas légsebességet, a közepes légsebességet, az alacsony légsebességet, a csendes légsebességet vagy az erős légsebességet.

5. Időzítő

Nyomja meg ezt a gombot készenléti üzemmódban az időzítő indítási idejének beállításához; nyomja meg ezt a gombot bekapcsolt állapotban, ekkor beállítható az automatikus kikapcsolás ideje.

6. Alvó üzemmód (ventilátorsebesség + időzítő gomb)

Nyomja meg ezt a gombkombinációt hűtés/fűtés üzemmódban, majd a készülék alvó üzemmódba lép.

7. Kijelzőablak


Ez az ablak a beállított hőmérsékletet és időt jeleníti meg.

8. Swing (fel + le)

Nyomja meg ezt a gombkombinációt a swing funkció be- vagy kikapcsolásához.

9. WiFi funkció (opcionális)

Készenléti üzemmódban nyomja meg a vezérlőpanelen található FAN” “ gombot 3 másodpercig a WIFI hálózat visszaállításához vagy a WIFI leválasztásához.



*A klímaberendezés távirányítóval vezérelhető. Két darab AAA elem szükséges.

6. A FUNKCIÓK LEÍRÁSA

Hűtési üzemmód

1. Bekapcsolás után alapértelmezés szerint a hűtési üzemmód aktiválódik, vagy az üzemmód gomb megnyomásával választhatja ki a hűtési üzemmódot, és a hűtés jelzőfénye kigyullad .
2. A fel vagy le gomb megnyomásával állítsa be a hőmérsékletet (16 és 30 között).
3. A légsebesség gomb megnyomásával választhat magas , közepes , alacsony , csendes vagy erős légsebességet.

Levegőbefúvás üzemmód

1. Nyomja meg az üzemmód gombot, vagy válassza ki a levegőbefúvás üzemmódot a távirányítóval, és a levegőbefúvás jelzőfénye kigyullad .
2. A légsebesség gomb megnyomásával választhat magas, közepes vagy alacsony légsebességet.
3. A hőmérséklet nem állítható be.

Párátlanítási üzemmód

1. Nyomja meg az üzemmód gombot, vagy válassza ki a párátlanítási üzemmódot a távirányítóval, és a párátlanítás jelzőfénye kigyullad . A négyutas szelep párátlanítási üzemmódban zárva van.
2. A hőmérséklet-szabályozási tartomány: 16 °C 30 °C.
3. Ebben az üzemmódban olyan funkciók állnak rendelkezésre, mint az időzítő, a swing és az áramszünet utáni memória.
4. A légsebesség gomb megnyomásával választhat alacsony vagy csendes légsebességet.

Fűtési üzemmód

1. Nyomja meg az üzemmód gombot, vagy válassza ki a fűtési üzemmódot a távirányítóval, és a fűtés jelzőfénye kigyullad .
2. A fel vagy le gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet (16 °C és 30 °C között).
3. A légsebesség gomb megnyomásával választhat magas , közepes , alacsony , csendes vagy erős légsebességet.

Alvó üzemmód

1. Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a távirányítón az alvó üzemmód gombot, vagy a vezérlőpanelen a kombinált gombot (+), hogy aktiválja az alvó üzemmód funkciót. A kijelzőn „ SL ” jelenik meg, ami csak hűtési és fűtési üzemmódban hatásos.
2. A ventilátor csendes légsebességen működik.
3. Bizonyos működési idő után a hőmérséklet emelkedik (hűtési üzemmód) vagy csökken (fűtési üzemmód).
4. Az alvó üzemmódban működő klímaberendezés 8 óra után automatikusan kikapcsol.

7. SMART HOME WIFI CSATLAKOZÁSI ÚTMUTATÓ

Alkalmazás telepítése

Töltse le a „Smart Life” alkalmazást a Play Store-ból (Android) vagy az App Store-ból (iOS).

Regisztráció







Ha nincs Smarter Home fiókja, regisztráljon, vagy jelentkezzen be SMS-ben küldött ellenőrző kóddal.

A regisztráció menete:

1. Érintéssel lépjen be a regisztrációs oldalra
2. A rendszer automatikusan felismeri az Ön országát / régióját. Az országkódot manuálisan is kiválaszthatja. Adja meg mobiltelefonszámát / e-mail címét, majd érintse meg a „Next” gombot.
3. Ha a mobiltelefonszámot választja, adja meg az SMS-ben kapott ellenőrző kódot. Állítsa be a jelszót az utasítások szerint, majd a regisztráció befejezéséhez nyomja meg a „Confirm” gombot.


Csatlakozás Bluetooth segítségével

- a. A csatlakozás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az egység készenléti üzemmódban van, és a telefon csatlakozik a WiFi hálózathoz..
- b. Nyomja meg a „FAN” gombot 3 másodpercig, hogy belépjen a WiFi csatlakozási módba, és a WiFi jelzőfény villogni kezd.
- c. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján.
- d. Amikor a készülék be van kapcsolva és készen áll a csatlakozásra, az alkalmazás rövid megnyitása után a csatlakoztatott Bluetooth eszköz automatikusan megjelenik. A csatlakozáshoz kattintson az „Add” gombra.
- e. Lépjen be a Wi-Fi információs felületre, adja meg a jelszót, majd kattintson a „Next” gombra a művelet folytatásához.(megjegyzés: a hálózatnak 2,4 GHz-es sávban kell lennie)
- f. A folyamatjelző befejezése után lépjen be az eszközcsatlakozási felületre, és az eszköz sikeresen csatlakozik.
- g. Kattintson a „Done” gombra, hogy belépjen az eszköz vezérlőfelületére.




8. A KLÍMABERENDEZÉS TELEPÍTÉSE


1. Nyissa ki a készülék és a tartozékok csomagolását, és ellenőrizze, hogy a beltéri és kültéri egység közötti tömlők megfelelően vannak-e csatlakoztatva. Ellenőrizze azt is, hogy a vízzáró dugó biztonságosan be van-e helyezve. Végül ellenőrizze, hogy a tartozékok teljesek-e.
2. Tekerje a hővédő hüvelyt a kültéri és a beltéri egység közötti tömlő köré. (Lásd az alábbi ábrát)




3. Ragassza fel a tépőzárát az ablakkeretekre és az ablakra. Ahogy az ábrán látható:




4. Először szilárdan ragassza fel a tömítőszövetet az ablakkeretekre, majd húzza szét a tömítőszövet cipzárját, ezt követően pedig ragassza fel a tömítőszövet másik oldalát az ablakra. Ahogy az ábrán látható:




5. Rögzítse a szerelőkonzol elemét az ablakra. A konzolelem felszerelése viszonylag egyszerű, ahogy az ábrán látható. Ezután kézzel húzza meg a csavart, hogy a konzolelem szilárdan rögzüljön az ablakon. Ahogy az ábrán látható:




6. A kültéri egység telepítésekor a kültéri egység csatját a szerelőkonzol eleméhez kell rögzíteni, a kültéri egység kampóját pedig a konzol kampós hornyába kell beakasztani. Végül kézzel húzza meg a csavart. Ahogy az ábrán látható:



7. Ragassza fel a zár alapját az ablakra és a megfelelő helyre (megjegyzés: a két alap ne legyen túl messze egymástól, hogy elkerülhető legyen a zár lánckötelének elégtelen hossza).
Ahogy az ábrán látható:




8. A telepítés befejezése után. Ahogy az alábbi ábrán látható. **MEGJEGYZÉS:** A klímaberendezést sík, minden oldalról szabad helyre kell telepíteni. Ne blokkolja a levegőkimenetet, és a körülötte szükséges távolságnak legalább 50 cm-nek kell lennie.



9. Ha a kültéri egységhez leeresztő tömlő használata szükséges, egyszerűen szerelje fel a leeresztő tömlőt közvetlenül a vízkivezetésre. A telepítés a következőképpen történik.

Megjegyzés: Amikor a készülék hűtési vagy páratlanítási üzemmódban van, a leeresztő tömlőt a kültéri egység alsó részén található hűtővíz-kivezetéshez kell csatlakoztatni; amikor a készülék fűtési üzemmódban van, a leeresztő tömlőt a kültéri egység alsó részén található fűtővíz-kivezetéshez kell csatlakoztatni.



9. HIBAKÓDOK LISTÁJA

	Ok	Kód
1	A kompresszor IPM meghajtásának hibája	F1
2	PFC/IPM hiba	F2
3	Rendellenes kompresszorindítás	F3
4	A kompresszor működési hibája (nyomás a pozíción kívül)	F4
5	A pozícióérzékelő áramkör hibája	F5
6	Fázisáram túláramvédelme	FA
7	A DC gyűjtősín feszültségének túlfeszültség- és alulfeszültség-védelme	P2
8	A beltéri és kültéri egység közötti kommunikáció meghibásodása	E4
9	A fő vezérlőpanel és a meghajtópanel közötti kommunikáció meghibásodása	F6
10	AC bemeneti feszültségvédelem	P3
11	AC túláramvédelem	P4
12	AC túlfeszültség- és alulfeszültség-védelem	P5
13	A kültéri panel érzékelőjének hibája (fenntartva)	F7
14	A visszatérő levegő érzékelőjének hibája (fenntartva)	F8
15	A kipufogó érzékelő hibája	EO
16	A kültéri környezeti érzékelő hibája (fenntartva)	E6
17	A kültéri DC ventilátor hibája	E7

18	A kültéri EE hibája	FE
19	A visszatérő levegő érzékelőjének rendellenes hőmérsékletére szolgáló védelem	PA
20	Rendellenes hűtőközeg-keringés	P1
22	A kipufogó hőmérsékletének védelme	PE
23	A kültéri tekercs túlterhelés elleni védelme (fenntartva)	PH
24	A beltéri DC ventilátor visszacsatolási hibája	PC
25	A beltéri tekercs túlterhelés elleni védelme	E3
26	A beltéri tekercs fagyás elleni védelme	P6
27	A beltéri tekercs hibajelző érzékelőjének hibája	P7
28	A beltéri környezeti hőmérséklet érzékelőjének hibája	E2
29	A beltéri egység nullaátmenet-érzékelésének hibája	E1
30	A beltéri EE hibája	P8
31	A vízmotor visszacsatolási hibája	EE
32	A hűtőventilátor visszacsatolási hibája	E5
33	Víztelítettség elleni védelem	E8
15	A kipufogó érzékelő hibája	FL
16	A négyutas szelep átváltási hibája	EA
17	Rendszerhiba	Eb

10. HIBAEELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be	Nincs tápellátás	Kapcsolja be a tápellátást
	Sérült elektromos aljzat	Kapcsolja ki a tápellátást, és ellenőrizze/javítsa meg az elektromos aljzatot
	Ismeretlen ok	Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval
Kis légáramlás vagy korlátozott hűtési hatás	A legalacsonyabb szellőzési fokozat van kiválasztva	Válassza a magas szellőzési sebesség üzemmódot
	A légszűrő szennyezett	Ellenőrizze és tisztítsa meg a szűrőt
	A beltéri egység levegőbemenete vagy levegőkimenete el van zárva	Ellenőrizze, hogy az egység nincs-e elzárva, és távolítsa el az akadályt
	A kültéri egység levegőbemenete vagy levegőkimenete el van zárva	Ellenőrizze, hogy az egység nincs-e elzárva, és távolítsa el az akadályt
	A környezeti hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas	A környezeti hőmérsékletnek 18 és 40 között kell lennie

Csak légáramlás hűtőhatás nélkül	A készülék szellőztetési üzemmódban működik	Válassza a hűtési üzemmódot (A/C)
	A hűtési üzemmód éppen automatikusan kikapcsolt	Várjon körülbelül 3–5 percet, amíg a termosztát újra bekapcsol.
Rendellenes zajok vagy rezgések	A szerelőkonzolok nincsenek megfelelően felszerelve a járműre, vagy a készülék rögzítőcsavarjai nincsenek eléggé meghúzva	Ellenőrizze, hogy a szerelőkonzol szilárdan meg van-e húzva, és húzza meg a készülék rögzítőcsavarjait.
Víz szivárog a beltéri egységből.	A beltéri egység alsó részén lévő gumidugó hiányzik, vagy nincs eléggé benyomva..	Ellenőrizze vagy cserélje ki a gumidugót.
	A készülék meg van döntve.	A készüléket vízszintesen kell felszerelni.

11. KARBANTARTÁS


Nyilatkozat:

1. Karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van húzva a konnektorból.
2. A készülék tisztításához ne használjon benzint vagy más vegyszereket;
3. Ne mossa közvetlenül a készüléket;
4. Ha a klímaberendezés megsérült, forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.
5. Tisztítás

Figyelmeztetés: Tisztítás és karbantartás előtt húzza ki a tápkábelt.

1. Külső tisztítás

A külső részt törölje át nedves ruhával, majd a készüléket alaposan szárítsa meg száraz ruhával. Ne engedje, hogy víz vagy káros anyagok jussanak a készülékbe. A készülék tisztításához ne használjon benzint vagy más vegyszereket;



2. Légszűrő

- Fontos, hogy a port rendszeresen eltávolítsa a szűrőből.
- Vegye ki a szűrőt az alábbi ábrán látható módon.
- Tisztítsa meg a szűrőt csapvízzel és/vagy porszívóval, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket a szűrőből.
- A tisztításhoz ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet, és ne tegye ki a szűrőt napfénynek.
- Mielőtt visszahelyezné a klímaberendezésbe, győződjön meg arról, hogy a szűrő megszáradt.

2. Karbantartás

3. Távolítsa el a gumidugót a leeresztő nyílásból, és engedje le a kondenzvizet megfelelő helyen.

4. Ha a klímaberendezést hosszabb ideig nem használják, a kültéri egységet vissza kell vinni a beltérbe, hogy megakadályozzák a por, szennyeződés stb. bejutását a levegőkimenetbe.

3. Tárolás

4. Távolítsa el a klímaberendezést a telepítési helyről;

5. Távolítsa el a gumitömítést a beltéri és kültéri egységből, engedje le a kondenzvizet.


6. Hagyja a készüléket ventilátor üzemmódban működni, hogy a belseje kiszáradjon.

7. Kapcsolja ki a klímaberendezést, és húzza ki a csatlakozódugót.

8. Mossa meg a szűrőt, majd helyezze vissza.

9. Távolítsa el az összes konzolt a klímaberendezésről, szerelje fel a kültéri egység konzoljait a beltéri egységre, és szerelje össze az alábbi ábra szerint.

10. A klímaberendezést hűvös és száraz helyen tárolja. Javasoljuk, hogy tároláskor helyezze vissza a klímaberendezést a csomagolásába. Ez megakadályozza a szennyeződések és a por lerakódását a klímaberendezésen.



*A fenti műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.